



Fiche technique | Référence: 830-800/000-312

Module pour distribution de potentiel; 1 potentiel; avec 1 bloc d'alimentation; Section de conducteur jusqu'à 16 mm²; avec levier; avec 6 bornes de sortie; Section du conducteur jusqu'à 2,5 mm²; gris

<https://www.wago.com/830-800/000-312>



Couleur: ■ gris

Données électriques	
Tension de fonctionnement	≤ AC/DC 250 V
Courant max. par connexion	12 A
Courant total max. par potentiel	65 A
Fonctions spéciales	with 1 input clamping point; with 6 output clamping points

Données de raccordement	
Nombre total des potentiels	1
Type de connexion 1	Entrée
Sens d'enfichage	30°
Technique de connexion	CAGE CLAMP®
Borne WAGO	WAGO Série 2716
Conducteur rigide	1,5 ... 16 mm² / 16 ... 6 AWG
Conducteur souple	1,5 ... 16 mm² / 16 ... 6 AWG
Longueur de dénudage	12 ... 13 mm / 0.47 ... 0.51 inch
Type de connexion 2	Sortie
Sens d'enfichage 2	45°
Technique de connexion 2	CAGE CLAMP®
Borne WAGO 2	WAGO Série 739
Conducteur rigide 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Longueur de dénudage 2	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch
Remarque (Section de conducteur)	12 AWG : THHN, THWN



Données géométriques		
Largeur		21 mm / 0.81 inch
Hauteur		85 mm / 3.35 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail		49 mm / 1.929 inch

Données mécaniques		
Type de montage		Rail 35
En boîtier		Support de montage

Données du matériau		
Couleur		gris
Charge calorifique		1,123 MJ
Poids		57,8 g

Conditions d'environnement		
Température ambiante (fonctionnement)		-20 ... +50 °C
Humidité relative		≤ 95% (sans condensation)

Normes et spécifications		
Normes/spécifications		cULus 61010-2-201

Données commerciales		
eCl@ss 10.0		27-14-11-52
eCl@ss 9.0		27-14-11-52
ETIM 9.0		EC002780
ETIM 8.0		EC002780
Unité d'emb. (SUE)		10 (1) pce(s)
Type d'emballage		Carton
Pays d'origine		US
GTIN		4055143379366
Numéro du tarif douanier		85369010000

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS		Compliant,No Exemption

Approbations / certificats		
Déclarations de conformité et de fabricant		

Homologation	Norme	Nom du certificat
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité			
Environmental Product Compliance	830-800/000-312		

Documentation

Texte complémentaire			
830-800/000-312	19.02.2019	xml 3.68 KB	
830-800/000-312	01.07.2019	docx 15.43 KB	

Données CAD/CAE

Données CAD	
2D/3D Models	830-800/000-312

Données CAE	
EPLAN Data Portal	830-800/000-312
ZUKEN Portal	830-800/000-312

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.2 Outil

1.1.2.1 Outil de manipulation



Réf.: 210-720
Outil de manipulation; Lame 3,5 x 0,5 mm; avec tige partiellement isolée; multicolore

1.1.3 Repérage

1.1.3.1 Bande de repérage



Réf.: 709-196
Bandes de marquage; pour imprimante Laser; translucide



Réf.: 210-831
Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 2,3 mm; vierge; autocollant; blanc



Réf.: 210-832
Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 3 mm; vierge; autocollant; blanc



Réf.: 709-178
Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 709-177
Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable; translucide

