Fiche technique | Référence: 847-1066/000-2100 WAGO bornier de mesure LPW

https://www.wago.com/847-1066/000-2100





	Données électriques				
	Ratings per circuit		Ratings per voltage circuit		
	Données de référence selon	IEC/EN 60664-1	Données de référence selon 2		
	Tension de référence (III / 3)	500 V	Remarque Données de référence 2		
	Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3)	6 kV			
	Courant de référence	30 A	Tension de référence (III / 3) 2		
	Légende Données de référence (III / 3) ≜ Catégorie de surtension III / degré de pollution 3	, ,	Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3) 2		
		J			

Tension de référence (III / 3)	500 V Remarque Données	Remarque Données de référence 2	Disconnect terminal blocks with item
Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3)	6 kV		numbers 2007-8xxx are in the voltage circuit.
Courant de référence	30 A	Tension de référence (III / 3) 2	250 V
Légende Données de référence	(III / 3) ≙ Catégorie de surtension III / de- gré de pollution 3	Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3) 2	6 kV
g p		Courant de référence 2	3,15 A

Voltage indication	
Power loss at IN = 1 A (per terminal block)	0.001 VA
Power loss at IN =5 A (per terminal block)	0.025 VA

Ratings per fuse cartridge					
Données de référence selon 3	IEC/EN 60664-1				
Tension de référence (III / 3) 3	250 V				
Courant de référence 3	3,15 A				
Time-current characteristic of the fuse cartridge	F				
Fuse cartridge short-circuit capability	1.5 kA				

IEC/EN 60664-1

Données de raccordement			
connection circuit		Voltage circuit connection	
Technique de connexion	Push-in CAGE CLAMP®	Technique de connexion 2	Push-in CAGE CLAMP®
Type d'actionnement	Outil de manipulation	Type d'actionnement 2	Outil de manipulation
Matière plastique conducteur raccordable	Cuivre	Matière plastique conducteur raccordable	Cuivre
Conducteur rigide	0,5 10 mm² / 20 8 AWG	Conducteur rigide 2	0,25 4 mm² / 22 12 AWG
Longueur de dénudage	13 15 mm / 0.51 0.59 inch	Longueur de dénudage 2	10 12 mm / 0.39 0.47 inch

Page 1/2 Version 06.02.2025 Pour la suite voir page suivante

Fiche technique | Référence: 847-1066/000-2100

https://www.wago.com/847-1066/000-2100



Données géométriquesLargeur220 mmHauteur160 mmProfondeur97 mm

Données mécaniques

Service socket Oui

Données du matériau

Charge calorifique 8,837 MJ Poids 705,4 g

Données commerciales

Unité d'emb. (SUE)1 pce(s)Type d'emballageFeuillePays d'originePL

Numéro du tarif douanier 85371098990

Conformité environnementale du produit

CAS-No. 7439-92-1
Liste des substances candidates REACH Lead

Téléchargements

État de conformité RoHS

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 847-1066/000-2100



Compliant, With Exemption

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit!