



Données électriques

Ratings per circuit

Données de référence selon	IEC/EN 60664-1
Tension de référence (III / 3)	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3)	6 kV
Courant de référence	30 A
Légende Données de référence	(III / 3) ≙ Catégorie de surtension III / degré de pollution 3

Ratings per voltage circuit

Données de référence selon 2	IEC/EN 60664-1
Remarque Données de référence 2	Disconnect terminal blocks with item numbers 2007-8xxx are in the voltage circuit.
Tension de référence (III / 3) 2	230 V
Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3) 2	6 kV
Courant de référence 2	3,15 A

Voltage indication

Power loss at IN = 1 A (per terminal block)	0.001 VA
Power loss at IN =5 A (per terminal block)	0.025 VA
Indication de l'état de fonctionnement	230 V AC
Power consumption of the display modules at rated voltage (per module)	0.21 VA

Ratings per fuse cartridge

Données de référence selon 3	IEC/EN 60664-1
Tension de référence (III / 3) 3	250 V
Courant de référence 3	3,15 A
Time-current characteristic of the fuse cartridge	F
Fuse cartridge short-circuit capability	1.5 kA

Données de raccordement

Connection circuit

Technique de connexion	Push-in CAGE CLAMP®
Type d'actionnement	Outil de manipulation
Matière plastique conducteur raccordable	Cuivre
Conducteur rigide	0,5 ... 10 mm ² / 20 ... 8 AWG
Longueur de dénudage	13 ... 15 mm / 0.51 ... 0.59 inch

Voltage circuit connection

Technique de connexion 2	Push-in CAGE CLAMP®
Type d'actionnement 2	Outil de manipulation
Matière plastique conducteur raccordable	Cuivre
Conducteur rigide 2	0,5 ... 10 mm ² / 20 ... 8 AWG
Longueur de dénudage 2	13 ... 15 mm / 0.51 ... 0.59 inch

Voltage circuit connection 2

Type d'actionnement 3	Outil de manipulation
Matière plastique conducteur raccordable	Cuivre
Conducteur rigide 3	22 ... 12 AWG
Longueur de dénudage 3	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 inch

Données géométriques

Largeur	211 mm
Hauteur	155 mm
Profondeur	95 mm

Données du matériau

Charge calorifique	8,951 MJ
Poids	673,7 g

Données commerciales

Product Group	5 (Rails)
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton

Conformité environnementale du produit

CAS-No.	7439-92-1
Liste des substances candidates REACH	Lead
État de conformité RoHS	Compliant,With Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance
847-436/230-2001

