



La référence contient

 Réf.: 221-412 Borne de raccordement avec levier; Pour tous types de conducteurs; max. 4 mm ² ; 2 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; Température ambiante max. 85 °C (T85); 4,00 mm ² ; transparent	 Réf.: 221-413 Borne de raccordement avec levier; Pour tous types de conducteurs; max. 4 mm ² ; 3 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; Température ambiante max. 85 °C (T85); 4,00 mm ² ; transparent	 Réf.: 221-415 Borne de raccordement avec levier; Pour tous types de conducteurs; max. 4 mm ² ; 5 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; Température ambiante max. 85 °C (T85); 4,00 mm ² ; transparent	 Réf.: 2273-202 Connecteur de passage à enficher; pour conducteurs rigides; max. 2,5 mm ² ; 2 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; couvercle blanc; Température ambiante max. 60 °C (T60); 2,50 mm ² ; transparent
 Réf.: 2273-203 Connecteur de passage à enficher; pour conducteurs rigides; max. 2,5 mm ² ; 3 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; couvercle orange; Température ambiante max. 60 °C (T60); 2,50 mm ² ; transparent	 Réf.: 2273-208 Connecteur de passage à enficher; pour conducteurs rigides; max. 2,5 mm ² ; 8 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; couvercle gris clair; Température ambiante max. 60 °C (T60); 2,50 mm ² ; transparent	 Réf.: 207-1332 Gelbox; Dérivation; pour conducteurs; avec gel; Série 221, 2x73; max. 4 mm ² -bornes; sans bornes de raccordement; Taille 2; gris	 Réf.: 207-1331 Gelbox; Dérivation; pour conducteurs; avec gel; Série 221, 2x73; max. 4 mm ² -bornes; sans bornes de raccordement; Taille 1; gris

Remarques

Safety management note	Attention : respecter les consignes de manipulation et de sécurité ! • A utiliser uniquement par un électricien spécialisé ! • Ne pas travailler sous tension/charge ! • Utiliser uniquement pour l'usage prévu ! • Respecter les prescriptions/normes/directives nationale s! • Respecter les caractéristiques techniques des produits ! • Respecter le nombre de potentiels admissibles ! • Ne pas utiliser de composants endommagés/encrassés ! • Respecter les types de conducteurs, les sections et les longueurs de dénudage ! • Introduire le conducteur jusqu'à la butée ! • Utiliser des accessoires d'origine ! Ne transmettre qu'avec des instructions de manipulation !
------------------------	--



Données géométriques		
Largeur		259 mm / 10.197 inch
Hauteur		42 mm / 1.654 inch
Profondeur		106 mm / 4.173 inch

Données du matériau		
Remarque Données du matériau		Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Charge calorifique		4,124 MJ
Poids		381,1 g

Données commerciales		
ETIM 9.0		EC000446
ETIM 8.0		EC000446
Unité d'emb. (SUE)		1 pce(s)
Type d'emballage		Carton
Pays d'origine		DE
GTIN		4066966194906
Numéro du tarif douanier		85369010000

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS		Compliant,No Exemption

Téléchargements		
Conformité environnementale du produit		
Recherche de conformité		
Environmental Product Compliance 887-805		