



La référence contient

 Réf.: 221-412 Borne de raccordement avec levier; Pour tous types de conducteurs; max. 4 mm ² ; 2 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; Température ambiante max. 85 °C (T85); 4,00 mm ² ; transparent	 Réf.: 221-413 Borne de raccordement avec levier; Pour tous types de conducteurs; max. 4 mm ² ; 3 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; Température ambiante max. 85 °C (T85); 4,00 mm ² ; transparent	 Réf.: 221-415 Borne de raccordement avec levier; Pour tous types de conducteurs; max. 4 mm ² ; 5 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; Température ambiante max. 85 °C (T85); 4,00 mm ² ; transparent	 Réf.: 221-500 Adaptateur de fixation; Série 221 - 4 mm ² ; pour montage sur rail 35/montage par vis; orange	5
 Réf.: 221-2411 Borne à leviers Inline; Pour tous types de conducteurs; max. 4 mm ² ; 2 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; Couleur de couvercle transparent; Température ambiante max. 85 °C (T85); 4,00 mm ² ; transparent	 Réf.: 221-2503 Adaptateur de fixation avec décharge de traction; 3 raccords; pour connecteur de passage avec levier; pour montage à vis; gris	2	 Réf.: 221-2502 Adaptateur de fixation avec décharge de traction; 2 raccords; pour connecteur de passage avec levier; pour montage à vis; gris	2

Remarques

Safety management note	Attention : respecter les consignes de manipulation et de sécurité ! • A utiliser uniquement par un électricien spécialisé ! • Ne pas travailler sous tension/charge ! • Utiliser uniquement pour l'usage prévu ! • Respecter les prescriptions/normes/directives nationale s! • Respecter les caractéristiques techniques des produits ! • Respecter le nombre de potentiels admissibles ! • Ne pas utiliser de composants endommagés/encrassés ! • Respecter les types de conducteurs, les sections et les longueurs de dénudage ! • Introduire le conducteur jusqu'à la butée ! • Utiliser des accessoires d'origine ! Ne transmettre qu'avec des instructions de manipulation !
------------------------	---



Données géométriques		
Largeur		445 mm / 17.519 inch
Hauteur		118 mm / 4.646 inch
Profondeur		358 mm / 14.094 inch

Données du matériau		
Remarque Données du matériau		Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Charge calorifique		27,542 MJ
Poids		3529,7 g

Données commerciales		
ETIM 9.0		EC000446
ETIM 8.0		EC000446
Unité d'emb. (SUE)		1 pce(s)
Type d'emballage		Carton
Pays d'origine		QU
GTIN		4066966254310
Numéro du tarif douanier		80808080888

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS		Compliant,No Exemption

Téléchargements		
Conformité environnementale du produit		
Recherche de conformité		
Environmental Product Compliance 887-934		