

Bornes witty park OCPP + totem de voirie MICHAUD intégrant le CCPI de la dérivation individuelle (coffret CIBE), le panneau destiné à recevoir le compteur LINKY® et le disjoncteur de branchement.

2 points de charge 22 kW



- + OCPP 1.6 soap
- + Triphasé 2X22 kW
- + Prise Type 2S Type E
- + **Communication :**
Modem de type Sierra LX40 de HAGER ou Teltonika à prévoir pour la communication vers opérateur.

HAGER *	MICHAUD
XEV601C + 2x NFT840 + 2x CDB640F + 2x MZ203 + NFT710 + BDC225F	GE202 Totem pour compteur triphasé
Coffret pied de borne + VE312F + VZ428	GE203 Socle de scellement

Grappe de 6 points de charge 6,9 kW - 30 A



- + OCPP 1.6 soap
- + Prise Type 2S Type E
- + **Communication :**
Modem de type Sierra LX40 de HAGER à prévoir pour la communication vers opérateur.

HAGER *	MICHAUD
3 x XEV600C + 2 x NFT740 + 2 x BDH240F + 2 x MZ203 + NFT710 + BDC225F + 4 x KJ02CN	1 x GE202 Totem pour compteur triphasé
Coffret pied de borne 3 x VE312F	
2 x XEV426 Pied witty park	

* Consultez votre distributeur !