

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

# **QB 25/6.5/11.5 SAKR**

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Illustration du produit






Figure similaire

Les connexions transversales vissables sont faciles à monter et à démonter. Grâce à la grande surface du contact, même les courants élevés peuvent être transmis avec une fiabilité de contact maximale.

## Informations générales de commande

Version	Série SAK, Connexion transversale@, pour connexions transversales ouvertes, Nombre de pôles: 25
Référence	<u>0134000000</u>
Туре	QB 25/6.5/11.5 SAKR
GTIN (EAN)	4008190118945
Qté.	20 pièce(s)



# **QB 25/6.5/11.5 SAKR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

0,521 inch

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

-	-		
Dim	ension	s et	noids

Profondeur

Toloriucui	13,27 11111	i foloridedi (podees)	0,021111011
Hauteur	158,6 mm	Hauteur (pouces)	6,244 inch
Largeur	0,9 mm	Largeur (pouces)	0,035 inch
Poids net	7,852 g		
Températures			
Température de stockage	-25 °C55 °C		
	-23 633 6		
Classifications			
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40
Autres caractéristiques	techniques		
Instruction de montage	Montage direct	Type de fixation	Vissé
Type de montage	Vissé		
Caractéristiques des ma	tériaux		
Matériau	Cu Zn	Couleur	gris
0 47 141 1 1	, ,		-
Caractéristiques du syst	teme		

Profondeur (pouces)

Version pour connexions transversales ouvertes

13,24 mm

# Caractéristiques nominales

Courant nominal 32 A

### **Connexions transversales**

Type Connexion transversale@

#### **Dimensions**

Pas en mm (P) 6,5 mm

## Généralités

Instruction de montage Montage direct Nombre de pôles 25

#### **Agréments**

ROHS Conforme

#### Téléchargements

 Documentation utilisateur
 StorageConditionsTerminalBlocks

 Catalogue
 Catalogues in PDF-format

Date de création 4 novembre 2022 10:34:35 CET