

**Q 10 AKZ1.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Illustration du produit**

Figure similaire

Les connexions transversales vissables sont faciles à monter et à démonter. Grâce à la grande surface du contact, même les courants élevés peuvent être transmis avec une fiabilité de contact maximale.

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | Série SAK, Connexion transversale®, pour connexions transversales ouvertes, Nombre de pôles: 10 |
| Référence  | <a href="#">0368500000</a>                                                                      |
| Type       | Q 10 AKZ1.5                                                                                     |
| GTIN (EAN) | 4008190159481                                                                                   |
| Qté.       | 20 pièce(s)                                                                                     |

**Q 10 AKZ1.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Profondeur | 11 mm   | Profondeur (pouces) | 0,433 inch |
| Hauteur    | 4 mm    | Hauteur (pouces)    | 0,157 inch |
| Largeur    | 49,9 mm | Largeur (pouces)    | 1,965 inch |
| Poids net  | 9,15 g  |                     |            |

**Températures**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Température de stockage | -25 °C...55 °C |
|-------------------------|----------------|

**Conformité environnementale du produit**

|            |                |      |                                      |
|------------|----------------|------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 | SCIP | 271ae7da-550d-4456-aa0b-b5476b4e1e25 |
|------------|----------------|------|--------------------------------------|

**Classifications**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ETIM 8.0    | EC000489    | ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-40 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |

**Autres caractéristiques techniques**

|                                        |                |                  |       |
|----------------------------------------|----------------|------------------|-------|
| Instruction de montage                 | Montage direct | Type de fixation | Vissé |
| Version à I#92épreuve de I#92explosion | Non            |                  |       |

**Caractéristiques des matériaux**

|          |       |         |      |
|----------|-------|---------|------|
| Matériau | Cu Zn | Couleur | gris |
|----------|-------|---------|------|

**Caractéristiques du système**

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| Version | pour connexions transversales ouvertes |
|---------|----------------------------------------|

**Caractéristiques nominales**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Courant nominal | 24 A |
|-----------------|------|

**Connexions transversales**

|                              |                         |                                     |    |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----|
| Courant nominal multipolaire | 24 A                    | Nombre des blocs de jonction pontés | 10 |
| Type                         | Connexion transversale@ |                                     |    |

**Dimensions**

|               |        |
|---------------|--------|
| Pas en mm (P) | 5,1 mm |
|---------------|--------|

**Généralités**

|                        |                |                 |    |
|------------------------|----------------|-----------------|----|
| Instruction de montage | Montage direct | Nombre de pôles | 10 |
|------------------------|----------------|-----------------|----|

### Q 10 AKZ1.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

### Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité

[EAC certificate](#)

Données techniques

[CAD data – STEP](#)

Données techniques

[EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

Documentation utilisateur

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochures