

**KISC M3X20 SAK10 CU5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Les vis de fixation fixent le pont de court-circuit dans l'application. Si le pont de court-circuit est glissé entre deux blocs de jonction adjacents dans la position de court-circuit, il peut être fixé au moyen d'une vis de fixation. Cela assure une connexion permanente ou un court-circuit.

**Informations générales de commande**

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Version    | Série SAK, Vis de fixation, Acier |
| Référence  | <a href="#">0377 100000</a>       |
| Type       | KISC M3X20 SAK10 CU5              |
| GTIN (EAN) | 4008 190060350                    |
| Qté.       | 100 pièce(s)                      |

**KISC M3X20 SAK10 CU5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

|           |         |                  |            |
|-----------|---------|------------------|------------|
| Hauteur   | 20 mm   | Hauteur (pouces) | 0,787 inch |
| Largeur   | 4,8 mm  | Largeur (pouces) | 0,189 inch |
| Poids net | 1,261 g |                  |            |

**Températures**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Température de stockage | -25 °C...55 °C |
|-------------------------|----------------|

**Classifications**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002848    | ETIM 7.0    | EC002848    |
| ETIM 8.0    | EC002848    | ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-92 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 |

**Autres caractéristiques techniques**

|                                        |                |                  |       |
|----------------------------------------|----------------|------------------|-------|
| Instruction de montage                 | Montage direct | Type de fixation | Vissé |
| Version à I#92épreuve de I#92explosion | Non            |                  |       |

**Caractéristiques des matériaux**

|          |       |         |        |
|----------|-------|---------|--------|
| Matériau | Acier | Surface | autres |
| Couleur  | gris  |         |        |

**Caractéristiques du système**

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| Version | pour barrettes de jonction |
|---------|----------------------------|

**Dimensions**

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Dimensions de filetage métrique, extérieure | 0 M3.0 |
|---------------------------------------------|--------|

**Généralités**

|                        |                |         |        |
|------------------------|----------------|---------|--------|
| Instruction de montage | Montage direct | Surface | autres |
|------------------------|----------------|---------|--------|

**Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Téléchargements**

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Données techniques | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Données techniques | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>             |
| Catalogue          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Brochures          |                                          |