

**HDC 10A ALU SL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.

Le système de verrouillage sophistiqué est fabriqué en acier inoxydable. Ce qui implique une longue vie utile, une excellente résistance à la corrosion et une bonne tenue aux chocs.

Le verrouillage du boîtier garantit la sécurité du système. Notre système à ressort, unique et breveté, garantit un verrouillage sûr du boîtier et protège ce dernier contre toute ouverture inopinée.

Le repérage laser permet une identification immédiate. Pour pouvoir affecter chaque produit de façon immédiate, un repérage durable est imprimé au laser directement sur le boîtier.

Les boîtiers Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA de type 4X s'imposent, quand il s'agit de coffrets industriels avec indice de protection IP65.

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | CIE ,96 boîtiers, Taille: 2, Degré de protection: IP65 (quand enfiché), Embase encastrée, Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure, Standard |
| Référence  | <a href="#">1021450000</a>                                                                                                                             |
| Type       | HDC 10A ALU SL                                                                                                                                         |
| GTIN (EAN) | 4032248734962                                                                                                                                          |
| Qté.       | 1 pièce(s)                                                                                                                                             |

## HDC 10A ALU SL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|                          |         |                          |            |
|--------------------------|---------|--------------------------|------------|
| Profondeur               | 84 mm   | Profondeur (pouces)      | 3,307 inch |
| Hauteur                  | 26 mm   | Hauteur (pouces)         | 1,024 inch |
| Largeur                  | 52,5 mm | Largeur (pouces)         | 2,067 inch |
| Cote de fixation hauteur | 17,5 mm | Cote de fixation largeur | 70 mm      |
| Poids net                | 69 g    |                          |            |

## Températures

Température limite -40 °C ... 125 °C

## Conformité environnementale du produit

|                                 |                                      |                            |  |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|
| REACH SVHC                      | Lead 7439-92-1                       |                            |  |
| SCIP                            | d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a |                            |  |
| Résistance aux agents chimiques | Substance                            | Acétone                    |  |
|                                 | Résistance aux agents chimiques      | Résistant sous condition   |  |
|                                 | Substance                            | Huile pour forage          |  |
|                                 | Résistance aux agents chimiques      | Résistant                  |  |
|                                 | Substance                            | Diesel                     |  |
|                                 | Résistance aux agents chimiques      | Résistant                  |  |
|                                 | Substance                            | Éthanol                    |  |
|                                 | Résistance aux agents chimiques      | Résistant                  |  |
|                                 | Substance                            | Huile de transmission      |  |
|                                 | Résistance aux agents chimiques      | Résistant                  |  |
|                                 | Substance                            | Huile hydraulique          |  |
|                                 | Résistance aux agents chimiques      | Résistant                  |  |
|                                 | Substance                            | Liquide de refroidissement |  |
|                                 | Résistance aux agents chimiques      | Résistant                  |  |
|                                 | Substance                            | Essence au benzène         |  |
|                                 | Résistance aux agents chimiques      | Résistant                  |  |
|                                 | Substance                            | Suintement                 |  |
|                                 | Résistance aux agents chimiques      | Résistant                  |  |
|                                 | Substance                            | Supercarburant             |  |
|                                 | Résistance aux agents chimiques      | Résistant sous condition   |  |
|                                 | Substance                            | Eau                        |  |
|                                 | Résistance aux agents chimiques      | Résistant                  |  |
|                                 | Substance                            | UV                         |  |
|                                 | Résistance aux agents chimiques      | Instable                   |  |
|                                 | Substance                            | Ozone                      |  |
|                                 | Résistance aux agents chimiques      | Instable                   |  |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000437    | ETIM 7.0    | EC000437    |
| ETIM 8.0    | EC000437    | ECLASS 9.0  | 27-44-02-02 |
| ECLASS 9.1  | 27-44-02-02 | ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 |

## Caractéristiques générales

|                                       |                      |                             |                   |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| Boîtiers CEM                          | Non                  | Couple de serrage           | 0,5 Nm            |
| Degré de protection                   | IP65 (quand enfiché) | Matériau de base du boîtier | Aluminium injecté |
| Matériau de l'élément de verrouillage | Acier inoxydable     | Surface                     | Électrolaqué      |

Date de création 4 novembre 2022 11:09:26 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

## HDC 10A ALU SL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions

|                                 |       |                   |         |
|---------------------------------|-------|-------------------|---------|
| Distance des trous, longueur A2 | 70 mm | Hauteur boîtier B | 26 mm   |
| Hauteur socle B1                | 5 mm  | Largeur boîtier C | 29,5 mm |
| Largeur socle C1                | 33 mm | Longueur boîtier  | 63 mm   |

## Version

|                                         |                                                    |                 |                           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| BG                                      | 2                                                  | Couleur (RAL)   | RAL 7035                  |
| Couple de serrage                       | 0,5 Nm                                             | Forme           | Standard                  |
| Indiqué pour ModuPlug®                  | Non                                                | Joint           | NBR                       |
| Partie supérieure/sous-partie/Couvercle | Partie inférieure                                  | Taille          | 2                         |
| Type                                    | Embase (traversée)                                 | Version boîtier | Embase encastrée          |
| Version système de fermeture            | Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure | Version étrier  | Verrouillage longitudinal |

## Note importante

Informations sur le produit Lors du montage des boîtiers, veillez à ce que le joint plat soit correctement placé.

## Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

## Téléchargements

|                                            |                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agrément/Certificat/Document de conformité | <a href="#">Manufacturer's declaration</a>                                                                                 |
| Données techniques                         | <a href="#">CAD data – STEP</a>                                                                                            |
| Données techniques                         | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                                                                               |
| Notification de modification produit       | <a href="#">20220214 Technical change to HDC housings</a><br><a href="#">20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen</a> |
| Catalogue                                  | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                                                                   |
| Brochures                                  | <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>                                                     |

### HDC 10A ALU SL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

