

KT 22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Outils à couper pour conducteurs jusqu'à 8 mm, 12 mm, 14 mm et 22 mm de diamètre extérieur. La géométrie de coupe spéciale assure une coupe nette et sans écrasement des conducteurs en cuivre et aluminium avec un effort physique minimum. En outre, les outils à couper sont munis d'une protection isolante testée VDE et GS jusqu'à 1 000 V, conformément aux normes EN/CEI 60900.

Informations générales de commande

Version	Outils à couper, Coupe-câble manipulable d'une seule main
Référence	1157830000
Type	KT 22
GTIN (EAN)	4032248945528
Qté.	1 pièce(s)

Date de création 4 novembre 2022 12:16:07 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

KT 22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	31 mm	Profondeur (pouces)	1,22 inch
Hauteur	71,5 mm	Hauteur (pouces)	2,815 inch
Largeur	245 mm	Largeur (pouces)	9,646 inch
Poids net	471,68 g		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Classifications

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ECLASS 9.0	21-04-47-01
ECLASS 9.1	21-04-37-06	ECLASS 10.0	21-04-47-01
ECLASS 11.0	21-04-47-01	ECLASS 12.0	21-04-47-01

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Outil de découpe jusqu'à 22 mm de diamètre extérieur	Version	mécanique à une main
--------------------------	--	---------	----------------------

Outils à couper

Câble aluminium - multibrin, max. Ø	22 mm	Câble aluminium multibrin, max (mm ²)	70 mm ²
Câble aluminium multibrin, max. (AWG)	2/0 AWG	Câble aluminium rigide, max. (mm ²)	50 mm ²
Câble cuivre - multibrin, max.	50 mm ²	Câble cuivre - multibrin, max. (AWG)	1 AWG
Câble cuivre - rigide, max.	25 mm ²	Câble cuivre - rigide, max. (AWG)	3 AWG
Câble cuivre - souple, max.	95 mm ²	Câble cuivre - souple, max. (AWG)	3/0 AWG
Câble cuivre, max. Ø	22 mm	Câbles informatiques/téléphonique/de commande, Ø max.	22 mm




Agréments

Agréments



Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	Manufacturer's Declaration - Cable cutters
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

Fiche de données**KT 22****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Dessins** max. 22 mm max. 25 mm² max. 50 mm² max. 95 mm²