

**PAC-S300-HESD-V0-3M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Figure similaire

Les câbles pré-confectionnés PAC établissent un raccordement électrique et logique entre l'API et les interfaces de l'API. Ces câbles se composent des composants suivants :

- Connecteur API du fabricant.
- Câble multipolaire LIYY ou LY YCY (blindé) d'une section de 0,14 mm<sup>2</sup> ou 0,25 mm<sup>2</sup>.
- Connecteur de câble plat, SUB-D ou RSV, pour le raccordement à l'interface.

La continuité et l'isolation des câbles sont testés par test automatique, pour garantir le fonctionnement pour lequel ils ont été conçus.

**Informations générales de commande**

|            |                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Version    | Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYY, Câble LiYCY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Référence  | <a href="#">7789223030</a>                                                 |
| Type       | PAC-S300-HESD-V0-3M                                                        |
| GTIN (EAN) | 8430243964890                                                              |
| Qté.       | 1 pièce(s)                                                                 |

## PAC-S300-HESD-V0-3M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|           |       |
|-----------|-------|
| Poids net | 938 g |
|-----------|-------|

## Températures

|                         |             |                               |             |
|-------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| Température de stockage | -10...60 °C | Température de fonctionnement | -10...50 °C |
|-------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|

## Données générales

|                             |                                                           |                       |                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Adapté pour                 | Signaux analogiques                                       | Câble                 | Câble LiYY, Câble LiYCY |
| Interface API               | SIEMENS S7300<br>6ES7921-3AH20-1AA0<br>40P                | Longueur du câble     | 3 m                     |
| Matériau                    | PVC                                                       | Nombre de pôles, min. | 20 pôles, 25 pôles      |
| Raccordement de l'interface | CONNECTEUR DE CÂBLE<br>PLAT HE10 20P, SUB-D<br>FEMALE 25P | Section du conducteur | 0,25 mm <sup>2</sup>    |
| Ytterdiameter               | 8,6 ± 1 mm // 10,15 ± 1 mm                                |                       |                         |

## Données électriques

|                           |                   |                                          |                   |
|---------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------|
| Capacité câble / blindage | 300 pF/m          | Capacité câble / câbles                  | 300 pF/m          |
| Courant total, max.       | 3 A               | Intensité du courant admissible par voie | 1 A               |
| Résistance                | ≤ 80 mΩ/m         | Tension nominale                         | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
| Test de haute tension     | 1 KV/1s // 1KV/1s |                                          |                   |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000237    | ETIM 7.0    | EC000237    |
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 9.0  | 27-24-22-20 |
| ECLASS 9.1  | 27-24-22-20 | ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |

## Conformité environnementale du produit

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS              | Conforme avec exemption              |
| Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c                                   |
| REACH SVHC                             | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                   | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Téléchargements

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| Catalogue | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|-----------|------------------------------------------|