

**QL 3 SAKK10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Les connexions transversales vissables sont faciles à monter et à démonter. Grâce à la grande surface du contact, même les courants élevés peuvent être transmis avec une fiabilité de contact maximale.

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, gris, 57 A, Nombre de pôles: 3, Pas en mm (P): 11.50, Isolé: Non, Largeur: 31.1 mm |
| Référence  | <a href="#">9502660000</a>                                                                                                           |
| Type       | QL 3 SAKK10                                                                                                                          |
| GTIN (EAN) | 4008190550622                                                                                                                        |
| Qté.       | 50 pièce(s)                                                                                                                          |

## QL 3 SAKK10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Profondeur | 1 mm    | Profondeur (pouces) | 0,039 inch |
| Hauteur    | 6 mm    | Hauteur (pouces)    | 0,236 inch |
| Largeur    | 31,1 mm | Largeur (pouces)    | 1,224 inch |
| Poids net  | 1,357 g |                     |            |

## Températures

|                         |                |                      |               |
|-------------------------|----------------|----------------------|---------------|
| Température de stockage | -25 °C...55 °C | Température ambiante | -5 °C...40 °C |
|-------------------------|----------------|----------------------|---------------|

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ETIM 10.0   | EC000489    | ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-40 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |             |             |

## Autres caractéristiques techniques

|                        |                |                                        |       |
|------------------------|----------------|----------------------------------------|-------|
| Instruction de montage | Montage direct | Type de fixation                       | Vissé |
| Type de montage        | Vissé          | Version à I#92épreuve de I#92explosion | Non   |

## Caractéristiques des matériaux

|          |        |         |      |
|----------|--------|---------|------|
| Matériau | Cuivre | Couleur | gris |
|----------|--------|---------|------|

## Caractéristiques du système

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Version | Connexion transversale |
|---------|------------------------|

## Caractéristiques nominales

|                 |      |
|-----------------|------|
| Courant nominal | 57 A |
|-----------------|------|

## Connexions transversales

|                              |                        |                                     |   |
|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---|
| Courant nominal multipolaire | 57 A                   | Nombre des blocs de jonction pontés | 3 |
| Type                         | Connexion transversale |                                     |   |

## Dimensions

|               |         |
|---------------|---------|
| Pas en mm (P) | 11,5 mm |
|---------------|---------|

## Généralités

|                        |                |                 |   |
|------------------------|----------------|-----------------|---|
| Instruction de montage | Montage direct | Nombre de pôles | 3 |
|------------------------|----------------|-----------------|---|

## Conformité environnementale du produit

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC                | No SVHC above 0.1 wt%   |

Date de création 14 mai 2025 13:59:08 CEST

Niveau du catalogue 10.05.2025 / Toutes modifications techniques réservées

### QL 3 SAKK10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

### Téléchargements

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Données techniques        | <a href="#">CAD data – STEP</a>                 |
| Documentation utilisateur | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Catalogue                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>        |