

FUSE 1KV DC 10A 10/38**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Illustration du produit**

Pour la protection contre les surintensités, nous proposons un fusible avec des dimensions de 10x38 mm en tailles de 2 A à 20 A.

Informations générales de commande

Version	Accessoires, Fusible
Référence	1224910000
Type	FUSE 1KV DC 10A 10/38
GTIN (EAN)	4050118008746
Qté.	10 pièce(s)
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Disponible jusqu'à	2022-03-31
Produit de remplacement	2783230000

Date de création 4 novembre 2022 12:38:59 CET

FUSE 1KV DC 10A 10/38**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	10 mm	Profondeur (pouces)	0,394 inch
Hauteur	38 mm	Hauteur (pouces)	1,496 inch
Largeur	10 mm	Largeur (pouces)	0,394 inch
Diamètre	10 mm	Poids net	9 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1	SCIP	e55693ba-5f1b-4f6e-b99e-8d57d3de2235
------------	----------------	------	--------------------------------------

Classifications

ETIM 6.0	EC002936	ETIM 7.0	EC002936
ETIM 8.0	EC002936	ECLASS 9.0	27-14-20-90
ECLASS 9.1	27-14-20-90	ECLASS 10.0	27-14-20-90
ECLASS 11.0	27-14-20-90	ECLASS 12.0	27-14-20-90

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Montage direct	Type de montage	enfiché
------------------------	----------------	-----------------	---------

Caractéristiques des matériaux

Couleur	blanc
---------	-------

Caractéristiques du système

Version	Elément fusible
---------	-----------------

Caractéristiques nominales

Tension nominale	1 000
------------------	-------

Dimensions

Diamètre	10 mm
----------	-------

Fusibles

Caractéristiques	slo-blo	Couleur	blanc
Courant	10 A	Courbe intégrale de fusion	7 A ^{2s}
Fusible	10 x 38 mm	Puissance de coupure nominale	30 kA
Puissance délivrée (à 1,5 In)	2 W	Version	Elément fusible

Généralités

Instruction de montage	Montage direct
------------------------	----------------

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

FUSE 1KV DC 10A 10/38

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Documentation utilisateur	StorageConditionsTerminalBlocks
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	