

## FUSE 1KV DC 20A 10/38

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Illustration du produit



Pour la protection contre les surintensités, nous proposons un fusible avec des dimensions de 10x38 mm en tailles de 2 A à 20 A.

### Informations générales de commande

Version	Accessoires, Fusible
Référence	<a href="#">1224950000</a>
Type	FUSE 1KV DC 20A 10/38
GTIN (EAN)	4050118008821
Qté.	10 pièce(s)
Statut de livraison	<b>Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.</b>
Disponible jusqu'à	2022-03-31
Produit de remplacement	<a href="#">2783280000</a>

Date de création 4 novembre 2022 12:39:02 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

## FUSE 1KV DC 20A 10/38

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Profondeur	10 mm	Profondeur (pouces)	0,394 inch
Hauteur	38 mm	Hauteur (pouces)	1,496 inch
Largeur	10 mm	Largeur (pouces)	0,394 inch
Diamètre	10 mm	Poids net	9 g

### Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1	SCIP	e55693ba-5f1b-4f6e-b99e-8d57d3de2235
------------	----------------	------	--------------------------------------

### Classifications

ETIM 6.0	EC002936	ETIM 7.0	EC002936
ETIM 8.0	EC002936	ECLASS 9.0	27-14-20-90
ECLASS 9.1	27-14-20-90	ECLASS 10.0	27-14-20-90
ECLASS 11.0	27-14-20-90	ECLASS 12.0	27-14-20-90

### Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Montage direct	Type de montage	enfiché
------------------------	----------------	-----------------	---------

### Caractéristiques des matériaux

Couleur	blanc
---------	-------

### Caractéristiques du système

Version	Élément fusible
---------	-----------------

### Caractéristiques nominales

Tension nominale	1 000
------------------	-------

### Dimensions

Diamètre	10 mm
----------	-------

### Fusibles

Caractéristiques	slo-blo	Couleur	blanc
Courant	20 A	Courbe intégrale de fusion	52 A <sup>2s</sup>
Fusible	10 x 38 mm	Puissance de coupure nominale	30 kA
Puissance délivrée (à 1,5 In)	2,5 W	Version	Élément fusible

### Généralités

Instruction de montage	Montage direct
------------------------	----------------

### Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

**Fiche de données****FUSE 1KV DC 20A 10/38**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Caractéristiques techniques****Téléchargements**

Documentation utilisateur	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	