

CTX CM 3.6 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pinces à sertir pour contacts décollés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts

Informations générales de commande

Version	Presse, Pince à sertir les contacts, 4mm ² , 10mm ² , Sertissage W
Référence	1270320000
Type	CTX CM 3.6 ZERT
GTIN (EAN)	4050118058611
Qté.	1 pièce(s)

CTX CM 3.6 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	250 mm	Largeur (pouces)	9,842 inch
Poids net	730 g		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1	SCIP	b28ab223-64ec-44cf- adb0-4dd6ebcae141
------------	----------------	------	--

Classifications

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Crimping tool for HD and ConCept M3 contacts and similar types, 4-10mm ²
--------------------------	---

Description du contact

Plage de sertissage, max.	10 mm ²	Plage de sertissage, min.	4 mm ²
Section du conducteur max. AWG	AWG 8	Section du conducteur min. AWG	AWG 12
Type de contact	Contacts décollés		

Données de l'outil - sertissage

Profil de sertissage 1, min.	4 mm ²	Profil de sertissage 2, min.	6 mm ²
Profil de sertissage 3, min.	10 mm ²	Type de sertissage/-profil	Sertissage W

Agréments

Agréments



Téléchargements

Documentation utilisateur	Manual
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

Fiche de données

CTX CM 3.6 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

