

CTN 25 D5 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Pinces à sertir pour contacts non isolés**

cosses roulées, cosses tubulaires, cosses enfichables,
cosses de prolongation et de dérivation

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

Version	Presse, Pince à sertir les contacts, 10mm ² , 25mm ² , Sertissage hexagonal
Référence	1292870000
Type	CTN 25 D5 ZERT
GTIN (EAN)	4050118089158
Qté.	1 pièce(s)

CTN 25 D5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	250 mm	Largeur (pouces)	9,842 inch
Poids net	704 g		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1	SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141
------------	----------------	------	--------------------------------------

Classifications

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Outil de sertissage pour connecteurs non isolés 10-25 mm ² (embouts plats)
--------------------------	---

Description du contact

Plage de sertissage, max.	25 mm ²	Plage de sertissage, min.	10 mm ²
Section du conducteur max. AWG	AWG 4	Section du conducteur min. AWG	AWG 8
Type de contact	Sans isolant		

Données de l'outil - sertissage

Profil de sertissage 1, min.	10 mm ²	Profil de sertissage 2, min.	16 mm ²
Profil de sertissage 3, min.	25 mm ²	Type de sertissage/-profil	Sertissage hexagonal

Agréments

Agréments



Téléchargements

Documentation utilisateur	Manual
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

CTN 25 D5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins

