

**RKDG D17 PT6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Les solutions de câblage intelligentes peuvent vous faire économiser du temps et de l'argent.**

Le système modulaire FieldPower® contient la bonne solution pour chaque tâche de câblage.

Joints pliables pour l'utilisation de câbles pré-confectionnés

Joints disponibles avec filetage de connexion M16 et M20  
Intégration possible des dispositifs de fonctionnée et de signalisation dans le joint

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | Insert étanche Field Power®, Joint pliable, IP65 avec boîtier correspondant, IP65, avec le boîtier correspondant, EPDM |
| Référence  | <a href="#">4324010000</a>                                                                                             |
| Type       | RKDG D17 PT6                                                                                                           |
| GTIN (EAN) | 4032248641284                                                                                                          |
| Qté.       | 10 pièce(s)                                                                                                            |

## RKDG D17 PT6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Profondeur | 18 mm   | Profondeur (pouces) | 0,709 inch |
| Hauteur    | 33,8 mm | Hauteur (pouces)    | 1,331 inch |
| Largeur    | 46,7 mm | Largeur (pouces)    | 1,839 inch |
| Poids net  | 22,8 g  |                     |            |

## Températures

|                         |                |                               |                |
|-------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| Température de stockage | -40 °C...85 °C | Température de fonctionnement | -40 °C...85 °C |
|-------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002624    | ETIM 7.0    | EC002624    |
| ETIM 8.0    | EC002624    | ETIM 9.0    | EC002624    |
| ETIM 10.0   | EC002624    | ECLASS 9.1  | 27-18-27-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-28-15 | ECLASS 11.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-28-15 | ECLASS 13.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 14.0 | 27-18-28-15 | ECLASS 15.0 | 27-18-28-15 |

## Caractéristiques générales

|                                          |                                                                      |                                     |               |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Matériau                                 | EPDM                                                                 | Silicone                            | Non           |
| Couleur                                  | noir                                                                 | Forme                               | Joint pliable |
| Degré de protection                      | IP65 avec boîtier correspondant, IP65, avec le boîtier correspondant | Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB            |
| Position de montage, conseils de montage | dans le slot d'étanchéité FieldPower®                                | Type de câble                       | rond          |
| Diamètre du câble extérieur, min.        | 15 mm                                                                | Diamètre du câble extérieur, max.   | 17 mm         |

## Conformité environnementale du produit

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC                | No SVHC above 0.1 wt%   |

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Téléchargements

|                                            |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agrément/Certificat/Document de conformité | <a href="#">UL Certificate FieldPower® Box and accessories</a><br><a href="#">Manufacturer's Declaration FieldPower® Enclosure parts</a> |
| Données techniques                         | <a href="#">CAD data – STEP</a>                                                                                                          |
| Catalogue                                  | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                                                                                 |