

JP TEST**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Les boîtiers fonctionnels suivants font partie de la gamme :

- Modules avec interrupteurs et avec bouton en boîtier fermé EG2
- Modules redresseurs et à fusible en boîtier fermé EG2
- Modules logiques avec fonctions combinatoires AND, NAND, OR et NOR
- Réseaux de diodes jusqu'à 40 entrées sur support ouvert
- Modules à équiper pour montage de composants électroniques
- Convertisseurs d'interface série, et convertisseurs AD / DA

Informations générales de commande

Version	JACKPAC, Interface relais, Tension nominale: 18...24...30 V DC, Courant permanent: 2 A, M12 mâle/femelle, codage A
Référence	8794120000
Type	JP TEST
GTIN (EAN)	4032248483969
Qté.	1 pièce(s)

JP TEST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Hauteur	14,4 mm	Hauteur (pouces)	0,567 inch
Largeur	36 mm	Largeur (pouces)	1,417 inch
Longueur	83 mm	Longueur (pouces)	3,268 inch
Poids net	34,5 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...70 °C
-------------------------	----------------

Classifications

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

Entrée

Tension nominale	18...24...30 V DC	Tension nominale de commande	24 V DC $\pm$ 25 %
Courant nominal DC	2,2 mA (LED)	Indicateur d'état	LED verte

Côté commande

Tension nominale	18...24...30 V DC	Indicateur d'état	LED verte
------------------	-------------------	-------------------	-----------

Sortie

Courant permanent	Courant	2 A
Courant permanent	2 A	

Côté charge

Courant permanent	2 A
-------------------	-----

Caractéristiques générales

Couleur	gris
---------	------

Coordination de l'isolation

Degré de protection	IP20
---------------------	------

Caractéristiques de raccordement

Technique de raccordement de conducteurs	M12 mâle/femelle, codage A
--	----------------------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Date de création 14 mai 2025 12:59:03 CEST

Niveau du catalogue 10.05.2025 / Toutes modifications techniques réservées

JP TEST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



Agréments MAMID

https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/ https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319260/-T1z1mm-S800/

ROHS

Conforme

Téléchargements

Données techniques

[CAD data – STEP](#)

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochures

[FL FIELDWIRING EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

JP TEST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins

