


JPOVP RJ45 CAT6 IP20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Protection contre les surtensions à 1 et 3 étages en boîtier IP68 pour Ethernet cat. 5/6, signaux analogiques et digitaux ainsi que pour filtrage d'impulsions parasites. Classe de protection élevée IP68

Informations générales de commande

Version	Protection surtension mesure-commande-régulation, Mâle RJ45, Protection surtension, MCR
Référence	8805550000
Type	JPOVP RJ45 CAT6 IP20
GTIN (EAN)	4032248502882
Qté.	1 pièce(s)

JPOVP RJ45 CAT6 IP20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Hauteur	14,4 mm	Hauteur (pouces)	0,567 inch
Largeur	36 mm	Largeur (pouces)	1,417 inch
Longueur	83 mm	Longueur (pouces)	3,268 inch
Poids net	249 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...70 °C	Température de fonctionnement	-25 °C...60 °C
-------------------------	----------------	-------------------------------	----------------

Classifications

ETIM 6.0	EC000943	ETIM 7.0	EC000943
ETIM 8.0	EC000943	ETIM 9.0	EC000943
ETIM 10.0	EC000943	ECLASS 9.0	27-13-08-07
ECLASS 9.1	27-13-08-07	ECLASS 10.0	27-13-08-07
ECLASS 11.0	27-13-08-07	ECLASS 12.0	27-17-90-90
ECLASS 13.0	27-17-90-90	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		

Caractéristiques nominales CEI / EN

Courant de décharge I_{max} (8/20 μ s) fil-fil	10 kA	Courant de fuite I_n (8/20 μ s) fil-fil	5 kA
Courant nominal I_N	0,2 A	Niveau de protection U_P conducteur - PE	600 V
Niveau de protection U_P conducteur - conducteur	130 V	Niveau de protection côté sortie Fil-PE	1kV/ μ s, typique
Niveau de protection côté sortie Fil-PE	600 V	Niveau de protection côté sortie Fil-fil	1 kV/ μ s, typique
Niveau de protection côté sortie Fil-fil	300 V	Temps de réaction	≤ 5 ns
Tension de fonctionnement	48 V	Tension nominale (AC)	34 V
Tension nominale (DC)	48 V	Tension nominale (DC) max	48 V
Type de tension	AC		

Caractéristiques générales

Forme	divers	Version	Protection surtension, MCR
Couleur	gris gravier	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0

Coordination de l'isolation selon EN 50178

Catégorie de surtension	III	Degré de pollution	2
-------------------------	-----	--------------------	---

Coordination de l'isolation

Degré de pollution	2	Catégorie de surtension	III
Degré de protection	IP20		

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	IP20, Mâle RJ45
----------------------	-----------------

Caractéristiques techniques câble

Longueur du câble	3 m
-------------------	-----

Date de création 14 mai 2025 12:59:24 CEST

JPOVP RJ45 CAT6 IP20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	7a
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f6f3bfd2-c340-4be3-920c-070c382baca5

Agréments

Agréments



Agréments MAMID	https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/ https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319260/-T1z1mm-S800/
ROHS	Conforme

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	K282_06_09.pdf
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	


JPOVP RJ45 CAT6 IP20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Symbole électrique



Circuit diagram