

## PAC-UNIV-D37M-F-2M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Figure similaire

### Informations générales de commande

|            |                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------|
| Version    | Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYCY, 12,2 ± 1 mm |
| Référence  | <a href="#">1350440020</a>                            |
| Type       | PAC-UNIV-D37M-F-2M                                    |
| GTIN (EAN) | 4032248185054                                         |
| Qté.       | 1 pièce(s)                                            |

## PAC-UNIV-D37M-F-2M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|           |       |
|-----------|-------|
| Poids net | 534 g |
|-----------|-------|

## Températures

|                         |             |                               |             |
|-------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| Température de stockage | -10...60 °C | Température de fonctionnement | -10...50 °C |
|-------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|

## Conformité environnementale du produit

|            |                |      |                                      |
|------------|----------------|------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 | SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |
|------------|----------------|------|--------------------------------------|

## Données générales

|                             |                                          |                       |                      |
|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Adapté pour                 | Signaux analogiques                      | Câble                 | Câble LiYCY          |
| Interface API               | H0.25/10 (FERRULES 0,25mm <sup>2</sup> ) | Longueur du câble     | 2 m                  |
| Matériau                    | PVC                                      | Nombre de pôles, min. | 37 pôles             |
| Raccordement de l'interface | SUB-D MALE 37P                           | Section du conducteur | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Ytterdiameter               | 12,2 ± 1 mm                              |                       |                      |

## Données électriques

|                           |                   |                                          |                     |
|---------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------|
| Capacité câble / blindage | 300 pF/m          | Capacité câble / câbles                  | 300 pF/m            |
| Courant total, max.       | 3 A               | Intensité du courant admissible par voie | 1 A                 |
| Résistance                | ≤ 80 mΩ/m         | Tension de fonctionnement                | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
| Tension nominale          | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |                                          |                     |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000237    | ETIM 7.0    | EC000237    |
| ETIM 8.0    | EC000237    | ECLASS 9.0  | 27-24-22-20 |
| ECLASS 9.1  | 27-24-22-20 | ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Téléchargements

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Documentation utilisateur | <a href="#">Colours chart</a>            |
| Catalogue                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |