

**IE-ANT-O-BG-360-6-NF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustration du produit****Antennes et accessoires d'antenne (câbles et supports coaxiaux)**

- Antennes de pointe
- Preuve du secteur
- Conception robuste (jusqu'à la protection IP67)
- Pour l'utilisation extérieure et intérieure
- Prise en charge des dernières technologies
- Jusqu'à Wi-Fi 6 et Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Prise en charge jusqu'à 5 Go (NR) (700 MHz - 3,8 GHz)
- Prise en charge d'autres technologies (Bluetooth, GNSS, etc.)
- Câbles coaxiaux appropriés à différentes longueurs
- Montures murales et de pôle appropriées

**Informations générales de commande**

Version	Antenne WLAN, Antenne omnidirectionnelle, Bande 2,4 GHz, Gain de 6 dBi, Vertical, 1 x femelle type N, inférieur, IP67, Impédance: 50 Ω
Référence	<a href="#">1367090000</a>
Type	IE-ANT-O-BG-360-6-NF
GTIN (EAN)	4050118186352
Qté.	1 pièce(s)

Date de création 4 novembre 2022 13:29:21 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

**IE-ANT-O-BG-360-6-NF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Hauteur	250 mm	Hauteur (pouces)	9,842 inch
Diamètre	22 mm	Poids net	0,472 g

**Températures**

Température de stockage	-40 °C...80 °C	Température de fonctionnement	-40 °C...80 °C
-------------------------	----------------	-------------------------------	----------------

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Caractéristiques techniques**

Gain de l'antenne	6 dBi	Impédance	50 Ω
Inclinaison électrique verticale	0°	Ouverture du faisceau à -3dB (horizontal)	30°
Ouverture du faisceau à -3dB (horizontal)	360°	Plage de fréquence	2400 - 2500 (Mhz)
Polarisation	Vertical	Puissance composite max.	25 W
Rayonnement	Omnidirectionnel	Taux d'ondulation	< 1,8
Type de raccordement	1 x femelle type N, inférieur		

**Inclus dans la livraison**

Inclus dans la livraison	1x antenne, 1 x équerre de montage, 2 x pinces pour assemblage du mât
--------------------------	---

**Matériau du boîtier**

Couleur	Gris clair	Matériau de base du boîtier	Fibres de verre
---------	------------	-----------------------------	-----------------

**Classifications**

ETIM 6.0	EC001698	ETIM 7.0	EC001698
ETIM 8.0	EC001698	ECLASS 9.0	19-07-01-05
ECLASS 9.1	19-07-01-05	ECLASS 10.0	19-07-01-05
ECLASS 11.0	19-07-01-05	ECLASS 12.0	19-07-01-05

**Conditions ambiantes**

Charge de vent	Frontal, Latéral, 3 N, À 160 Km/h	Domaine d'application	pour utilisation en intérieur et en extérieur
Température de fonctionnement , max.	80 °C	Température de fonctionnement , min.	-40 °C
Température de stockage, max.	80 °C	Température de stockage, min.	-40 °C

**Agréments**

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

**IE-ANT-O-BG-360-6-NF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Téléchargements**

Documentation utilisateur	<a href="#">Mounting instructions</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	