

Q 20 DLI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit









De nombreux agréments et qualifications au niveau national et international conformément à diverses normes d'application font des séries W une solution de raccordement universelle, en particulier dans des conditions difficiles. Le raccordement à vis a longtemps été un élément de connexion établi pour répondre aux demandes exigeantes en termes de fiabilité et de fonctionnalité. Et nos séries W établissent toujours des normes.

Informations générales de commande

| Version | Série SAK, Connexion transversale@, pour connexions transversales ouvertes, Nombre de pôles: 20 |
|------------|---|
| Référence | <u>1399800000</u> |
| Туре | Q 20 DLI |
| GTIN (EAN) | 4008190070670 |
| Qté. | 20 pièce(s) |



Q 20 DLI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

| - | - | | |
|-----|--------|------|-------|
| Dim | ension | s et | noids |
| | | | |

| Profondeur | 8 mm | Profondeur (pouces) | 0,315 inch |
|------------|----------|---------------------|------------|
| Hauteur | 4 mm | Hauteur (pouces) | 0,157 inch |
| Largeur | 120,9 mm | Largeur (pouces) | 4,76 inch |
| Poids net | 13,85 g | | |

Températures

| Température de stockage | -25 °C55 °C |
|-------------------------|-------------|

Classifications

| ETIM 6.0 | EC000489 | ETIM 7.0 | EC000489 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000489 | ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |

Autres caractéristiques techniques

| Instruction de montage | Montage direct | Type de fixation | Vissé | |
|--------------------------|----------------|------------------|-------|--|
| Version à I#92épreuve de | | | | |
| I#02 ovnlosion | Non | | | |

Caractéristiques des matériaux

| Matériau | CuSn | Couleur | aris |
|----------|------|---------|------|

Caractéristiques du système

| Version | pour connexions | |
|---------|------------------------|--|
| | transversales ouvertes | |

Caractéristiques nominales

| Courant nominal | 24 A |
|-----------------|------|

Dimensions

| Pas en mm (P) | 5 mm |
|---------------|------|

Généralités

| Instruction de montage | Montage direct | Nombre de pôles | 20 |
|------------------------|----------------|-----------------|----|

Agréments

Agréments



| ROHS Conforme | |
|---------------|--|
|---------------|--|



Q 20 DLI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Téléchargements

| Agrément/Certificat/Document de | |
|---------------------------------|--|
| conformité | EAC certificate |
| Données techniques | CAD data – STEP |
| Données techniques | EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S |
| Documentation utilisateur | <u>StorageConditionsTerminalBlocks</u> |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
| Brochures | |