

## COMBI CHECK 2MM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Similaire à l'illustration



La tâche principale d'un testeur de tension est de vérifier l'absence de tension. Un testeur de tension bipolaire est le seul instrument de test qui remplit toutes les exigences en matière de sécurité du travail.

- Avec affichage à LED
- Conformément à la norme VDE,
- Tenue élevée aux tensions de pointe,
- Un testeur adapté à chaque application

## Informations générales de commande

|                         |                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Version                 | Outils de test, Testeur de tension 2 pôles type 1156 |
| Référence               | <a href="#">9204230000</a>                           |
| Type                    | COMBI CHECK 2MM                                      |
| GTIN (EAN)              | 4032248616497                                        |
| Qté.                    | 1 pièce(s)                                           |
| Statut de livraison     | Supprimé                                             |
| Disponible jusqu'à      | 2021-01-31                                           |
| Produit de remplacement | <a href="#">9918860000</a>                           |

## COMBI CHECK 2MM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|           |       |
|-----------|-------|
| Poids net | 204 g |
|-----------|-------|

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000494    | ETIM 7.0    | EC000494    |
| ETIM 8.0    | EC000494    | ETIM 9.0    | EC000494    |
| ETIM 10.0   | EC000494    | ECLASS 9.0  | 27-20-03-08 |
| ECLASS 9.1  | 27-20-03-08 | ECLASS 10.0 | 27-20-03-08 |
| ECLASS 11.0 | 27-20-03-08 | ECLASS 12.0 | 27-20-03-08 |
| ECLASS 13.0 | 27-20-03-08 | ECLASS 14.0 | 27-20-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-20-03-08 |             |             |

## Caractéristiques techniques

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Description de l'article | Testeur de tension jusqu'à 690V/ 100 Hz LED |
|--------------------------|---------------------------------------------|

## Appareils de mesure et de test

|                                     |                                     |                                |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Affichage                           | LED                                 | Affichage tension alternative  | 6, 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V |
| Affichage tension continue          | 6, 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V | Catégorie du circuit de mesure | CAT III - 690V/ CAT IV - 400V       |
| Degré de protection                 | IP65                                | Essai d'isolation              | 6 kV                                |
| Plage de fréquence, max.            | 100 Hz                              | Plage de fréquence, min.       | 0 Hz                                |
| Plage de mesure de tension/AC       | 6-690 V                             | Plage de mesure de tension/DC  | 690 V                               |
| Température de fonctionnement, max. | 45 °C                               | Tension nominale, max.         | 690 V AC/DC                         |
| Tension nominale, min.              | 6 V                                 | Tenue aux tensions crêtes      | 8 kV                                |
| Test de continuité                  | Oui - visuel et sonore              | Type de pile                   | Pile 1,5 V type AAA                 |
| température de fonctionnement, min. | -15 °C                              |                                |                                     |

## Conformité environnementale du produit

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Statut de conformité RoHS              | Conforme avec exemption |
| Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c, 7a, 7cl             |
| REACH SVHC                             | Lead 7439-92-1          |

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Téléchargements

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| Catalogue | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Brochures |                                          |