

LSP 4L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



La tâche principale d'un testeur de tension est de vérifier l'absence de tension. Un testeur de tension bipolaire est le seul instrument de test qui remplit toutes les exigences en matière de sécurité du travail.

- Avec affichage LCD
- Conformément à la norme VDE,
- Tenue élevée aux tensions de pointe,
- Un testeur adapté à chaque application

Informations générales de commande

Version	Outils de test, Testeur de tension 2 pôles type 1153
Référence	9205050000
Type	LSP 4L
GTIN (EAN)	4032248697311
Qté.	1 pièce(s)
Statut de livraison	Supprimé
Disponible jusqu'à	2024-02-21

LSP 4L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	48 mm	Profondeur (pouces)	1,89 inch
Hauteur	37 mm	Hauteur (pouces)	1,457 inch
Largeur	231 mm	Largeur (pouces)	9,094 inch
Poids net	173,5 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 9.0	27-20-03-08
ECLASS 9.1	27-20-03-08	ECLASS 10.0	27-20-03-08
ECLASS 11.0	27-20-03-08	ECLASS 12.0	27-20-03-08
ECLASS 13.0	27-20-03-08	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Testeur de tension et de continuité bipolaire jusqu'à 690V
--------------------------	--

Appareils de mesure et de test

Affichage	digital	Catégorie du circuit de mesure	CAT IV – 600 V / CAT III – 690 V
Degré de protection	IP65	Plage de fréquence, max.	500 Hz
Plage de fréquence, min.	0 Hz	Plage de mesure de tension/AC	12-690 V
Plage de mesure de tension/DC	690 V	Température de fonctionnement, max.	45 °C
Tension nominale, max.	690 V AC/DC	Tension nominale, min.	12 V AC/DC
Tenue aux tensions crêtes	8 kV	Test de continuité	Oui
température de fonctionnement, min.	-15 °C	testé et approuvé selon	EN/CEI 61243-3 :2010-10 (VDE 0682 Partie 401)

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Agréments

Agréments



Agréments MAMID	https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/
ROHS	Conforme

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	9205050000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf
Documentation utilisateur	Manual
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

Date de création 14 mai 2025 13:30:25 CEST

Niveau du catalogue 10.05.2025 / Toutes modifications techniques réservées