

## **PAC-UNIV-FJ20-1:1-5M**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Figure similaire

## Informations générales de commande

Version	Câble pré-confectionné, PAC	
Référence	<u>1405060050</u>	
Туре	PAC-UNIV-FJ20-1:1-5M	
GTIN (EAN)	4032248172283	
Qté.	1 pièce(s)	
Disponible jusqu'à	2014-05-20	



## **PAC-UNIV-FJ20-1:1-5M**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

Poids net	514 g		
Températures			
Température de stockage	-1060 °C	Température de fonctionnement	-1050 °C
Conformité environneme	ntale du produit		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1	SCIP	4bbf2c0d-0764-4fc8- bb24-9351c28c190d
Données générales			
Adapté pour Interface API	Signaux numériques CONNECTEUR DE CÂBLE PLAT HE10 20P	Câble Longueur du câble	Câble LiYY 5 m
Matériau Raccordement de l'interface	PVC  CONNECTEUR DE CÂBLE PLAT HE10 20P	Nombre de pôles, min. Section du conducteur	20 pôles 0,25 mm²
Ytterdiameter	8,6 ± 1 mm		0,23 11111
Courant total, max. Résistance Classifications	3 A ≤ 80 mΩ/m	Intensité du courant admissible par v Tension nominale	voie 1 A ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC
ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ETIM 8.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	EC000237 27-24-22-20 27-24-22-20	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-24-22-20 27-24-22-20 27-24-22-20
Agréments			
Agréments	PG ME25		
ROHS	Conforme		
Téléchargements			
Catalogue	Catalogues in PDF-format		