

**PAC-UNIV-HE20-LCH-1M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Figure similaire

**Informations générales de commande**

|            |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| Version    | Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYY, 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Référence  | <a href="#">7789306010</a>                                    |
| Type       | PAC-UNIV-HE20-LCH-1M                                          |
| GTIN (EAN) | 8430243969062                                                 |
| Qté.       | 1 pièce(s)                                                    |

## PAC-UNIV-HE20-LCH-1M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|           |       |
|-----------|-------|
| Poids net | 100 g |
|-----------|-------|

## Températures

|                         |             |                               |             |
|-------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| Température de stockage | -10...60 °C | Température de fonctionnement | -10...50 °C |
|-------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|

## Données générales

|                             |                                      |                       |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Adapté pour                 | Signaux numériques                   | Câble                 | Câble LiYY           |
| Interface API               | CONNECTEUR DE CÂBLE<br>PLAT HE10 20P | Longueur du câble     | 1 m                  |
| Matériau                    | PVC                                  | Nombre de pôles, min. | 20 pôles             |
| Raccordement de l'interface | CONNECTEUR DE CÂBLE<br>PLAT HE10 20P | Section du conducteur | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Ytterdiameter               | 8,6 ± 1 mm                           |                       |                      |

## Données électriques

|                           |            |                                          |                   |
|---------------------------|------------|------------------------------------------|-------------------|
| Capacité câble / blindage | 300 pF/m   | Capacité câble / câbles                  | 300 pF/m          |
| Courant total, max.       | 3 A        | Intensité du courant admissible par voie | 1 A               |
| Résistance                | ≤ 150 mΩ/m | Tension nominale                         | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
| Test de haute tension     | 1 KV/1s    |                                          |                   |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000237    | ETIM 7.0    | EC000237    |
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 9.0  | 27-24-22-20 |
| ECLASS 9.1  | 27-24-22-20 | ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |

## Conformité environnementale du produit

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme              |
| REACH SVHC                | No SVHC above 0.1 wt% |

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Téléchargements

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| Catalogue | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Brochures |                                          |