

JPTA100MS 24VDC PNP M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Illustration du produit**

Figure similaire

Les relais temporisés sont utilisés dans les automatismes pour corriger les problèmes liés à l'augmentation croissante des fréquences d'horloge.

Les impulsions courtes sont prolongées pour être reconnues par les cartes d'entrées.

Différentes fonctions de temporisation comme la temporisation à la mise sous tension ou à la chute de tension, comme les générateurs d'impulsion et les commutateurs étoile-triangle sont disponibles.

Informations générales de commande

Version	JACKPAC, Élargisseur d'impulsions, Nombre des contacts: 1, Contacts, AgSnO, Tension nominale: 18...24...30 V DC, Courant permanent: 0,4 A, M12 mâle/femelle, codage A
Référence	8836630000
Type	JPTA100MS 24VDC PNP M12
GTIN (EAN)	4032248544264
Qté.	1 pièce(s)

JPTA100MS 24VDC PNP M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	83 mm	Profondeur (pouces)	3,268 inch
Hauteur	14,4 mm	Hauteur (pouces)	0,567 inch
Largeur	36 mm	Largeur (pouces)	1,417 inch
Poids net	50 g		

Températures

Température de stockage	-20 °C...85 °C	Température de fonctionnement	0 °C...60 °C
-------------------------	----------------	-------------------------------	--------------

Classifications

ETIM 6.0	EC001439	ETIM 7.0	EC001439
ETIM 8.0	EC001439	ETIM 9.0	EC001439
ETIM 10.0	EC001439	ECLASS 9.0	27-37-16-05
ECLASS 9.1	27-37-16-05	ECLASS 10.0	27-37-16-05
ECLASS 11.0	27-37-16-05	ECLASS 12.0	27-37-16-05
ECLASS 13.0	27-37-16-05	ECLASS 14.0	27-37-16-05
ECLASS 15.0	27-37-16-05		

Entrée

Tension nominale	18...24...30 V DC	Tension nominale de commande	24 V DC ± 25 %
Courant nominal DC	3,5...7,0...10,0 mA	Durée d'impulsion min.	1 ms

Côté commande

Tension nominale	18...24...30 V DC
------------------	-------------------

Sortie

Courant permanent	Courant	0,4 A
Tension de commutation DC, max.	30 V	
Courant permanent	0,4 A	
Retard à la coupure	100 ms	
Retard à la coupure	≤ 100 ms	
Retard à la coupure	Temps	nominal 100 ms
	Signes	≤
	Durée	100 ms
Courant de commutation max.	400 mA	

Côté charge

Courant permanent	0,4 A	Courant de commutation max.	400 mA
Retard à la coupure	100 ms		

Caractéristiques générales

Indiqué pour le montage à l'avant	Non	Levier de forçage disponible	Non
Indicateur de position du commutateur mécanique	Non		

JPTA100MS 24VDC PNP M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Coordination de l'isolation**

Tension nominale	32 V	Degré de pollution	2
Catégorie de surtension	I	Tension de tenue au choc	330 V
Degré de protection	IP67		

Informations supplémentaires sur les agréments / standards

N° de certificat (cULus) E141197

Informations supplémentaires sur les agréments / standards

N° de certificat (cULus) E141197

sortie

Tension de commutation, max. 30 V DC

Ratings IECEx/ATEX/cUL

N° de certificat (cULus) E141197

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e07945fd-9150-48b3-990d-28d78ed7c6c9

Agréments

Agréments



Agréments MAMID	https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/ https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319228/-T1z1mm-S800/ https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319260/-T1z1mm-S800/
ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
N° de certificat (cULus)	E141197

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

JPTA100MS 24VDC PNP M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Schéma

