

**PAC-HD15M-F-V0-5M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Figure similaire

Les câbles pré-confectionnés PAC établissent un raccordement électrique et logique entre l'API et les interfaces de l'API. Ces câbles se composent des composants suivants :

- Connecteur API du fabricant.
- Câble multipolaire LIYY ou LY YCY (blindé) d'une section de 0,14 mm<sup>2</sup> ou 0,25 mm<sup>2</sup>.
- Connecteur de câble plat, SUB-D ou RSV, pour le raccordement à l'interface.

La continuité et l'isolation des câbles sont testés par test automatique, pour garantir le fonctionnement pour lequel ils ont été conçus.

**Informations générales de commande**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Version    |                            |
| Référence  | <a href="#">1440810050</a> |
| Type       | PAC-HD15M-F-V0-5M          |
| GTIN (EAN) | 4032248318612              |
| Qté.       | 1 pièce(s)                 |

## PAC-HD15M-F-V0-5M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|           |       |
|-----------|-------|
| Poids net | 534 g |
|-----------|-------|

## Températures

|                         |             |                               |             |
|-------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| Température de stockage | -10...60 °C | Température de fonctionnement | -10...50 °C |
|-------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|

## Conformité environnementale du produit

|            |                |      |                                      |
|------------|----------------|------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 | SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |
|------------|----------------|------|--------------------------------------|

## Données générales

|                             |                                          |                       |                      |
|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Adapté pour                 | Signaux analogiques                      | Câble                 | Câble LiYCY          |
| Interface API               | H0.25/10 (FERRULES 0,25mm <sup>2</sup> ) | Longueur du câble     | 5 m                  |
| Matériau                    | PVC                                      | Nombre de pôles, min. | 15 pôles             |
| Raccordement de l'interface | SUB-D HD male 15P                        | Section du conducteur | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Ytterdiameter               | 8,7 ± 1 mm                               |                       |                      |

## Données électriques

|                           |                     |                                          |                     |
|---------------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------|
| Capacité câble / blindage | 300 pF/m            | Capacité câble / câbles                  | 300 pF/m            |
| Courant total, max.       | 3 A                 | Intensité du courant admissible par voie | 1 A                 |
| Résistance                | ≤ 80 mΩ/m           | Tension de fonctionnement                | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
| Tension nominale          | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Test de haute tension                    | 1 KV/1s             |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000237    | ETIM 7.0    | EC000237    |
| ETIM 8.0    | EC000237    | ECLASS 9.0  | 27-24-22-20 |
| ECLASS 9.1  | 27-24-22-20 | ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Téléchargements

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Documentation utilisateur | <a href="#">Colours chart</a>            |
| Catalogue                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |