

**PAC-S1500-UNIU-V0-1M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Les câbles pré-confectionnés PAC établissent un raccordement électrique et logique entre l'API et les interfaces de l'API. Ces câbles se composent des composants suivants :

- Connecteur API du fabricant.
- Câble multipolaire LIYY ou LY YCY (blindé) d'une section de 0,14 mm<sup>2</sup> ou 0,25 mm<sup>2</sup>.
- Connecteur de câble plat, SUB-D ou RSV, pour le raccordement à l'interface.

La continuité et l'isolation des câbles sont testés par test automatique, pour garantir le fonctionnement pour lequel ils ont été conçus.

**Informations générales de commande**

|                    |                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Version            | Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Référence          | <a href="#">1466230010</a>                                    |
| Type               | PAC-S1500-UNIU-V0-1M                                          |
| GTIN (EAN)         | 4032248188291                                                 |
| Qté.               | 1 pièce(s)                                                    |
| Disponible jusqu'à | 2014-05-20                                                    |

## PAC-S1500-UNIU-V0-1M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|           |       |
|-----------|-------|
| Poids net | 238 g |
|-----------|-------|

## Températures

|                         |             |                               |             |
|-------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| Température de stockage | -10...60 °C | Température de fonctionnement | -10...50 °C |
|-------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|

## Conformité environnementale du produit

|            |                |      |                                      |
|------------|----------------|------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 | SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |
|------------|----------------|------|--------------------------------------|

## Données générales

|                             |                                              |                       |            |
|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|------------|
| Adapté pour                 | Signaux numériques                           | Câble                 | Câble LiYY |
| Interface API               | SIEMENS S7 1500<br>6ES7592-1AM00-0XB0<br>40P | Longueur du câble     | 1 m        |
| Matériau                    | PVC                                          | Nombre de pôles, min. | 40 pôles   |
| Raccordement de l'interface | H0.25/10 (FERRULES<br>0,25mm²)               | Section du conducteur | 0,25 mm²   |
| Ytterdiameter               | 11,7 ± 1 mm                                  |                       |            |

## Données électriques

|                                          |                     |                       |           |
|------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------|
| Capacité câble / câbles                  | 300 pF/m            | Courant total, max.   | 3 A       |
| Intensité du courant admissible par voie | 1 A                 | Résistance            | ≤ 80 mΩ/m |
| Tension nominale                         | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac | Test de haute tension | 1 KV/1s   |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000237    | ETIM 7.0    | EC000237    |
| ETIM 8.0    | EC000237    | ECLASS 9.0  | 27-24-22-20 |
| ECLASS 9.1  | 27-24-22-20 | ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Téléchargements

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| Catalogue | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|-----------|------------------------------------------|