

VSPC 2CL HF 12VDC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Fonction de surveillance avec indicateur de fonctionnement et fonction de signalisation
- Parafoudre débrochable avec enfichage et désenfichage neutre sur le plan de l'impédance et sans interruption
- Contrôlable avec l'appareil de test V-TEST
- Vitesses de transmission élevées avec faible affaiblissement
- Modèle compact avec fonction de signalisation sans encombrement supplémentaire
- Utilisable conformément à la norme de construction CEI 62305 (**D1, C1 et C2**)
- Pied PE intégré, permettant une décharge fiable jusqu'à 20 kA (8 / 20 µs) et 2,5 kA (10 / 350) vers le PE
- Codage couleur des niveaux de tension permettant une identification rapide dans l'armoire
- Fonction de sécurité grâce aux éléments de codage pour les différents étages de tension

Informations générales de commande

Version	Protection surtension mesure-commande-régulation, sans fonction d'avertissement / affichage de fonction, U _p (L/N-PE) <800 V
Référence	8924460000
Type	VSPC 2CL HF 12VDC
GTIN (EAN)	4032248696093
Qté.	1 pièce(s)

VSPC 2CL HF 12VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	69 mm	Profondeur (pouces)	2,717 inch
Hauteur	90 mm	Hauteur (pouces)	3,543 inch
Largeur	17,8 mm	Largeur (pouces)	0,701 inch
Poids net	47 g		

Températures

Température de stockage	-40 °C...80 °C	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Humidité	5...96 %		

Probabilité d'échec

SIL selon IEC 61508	3	MTTF	2 537 a
SFF	93,98 %	λges	45
PFH en 1*10 ⁻⁹ 1/h	2,95		

Classifications

ETIM 6.0	EC000943	ETIM 7.0	EC000943
ETIM 8.0	EC000943	ETIM 9.0	EC000943
ETIM 10.0	EC000943	ECLASS 9.0	27-13-08-07
ECLASS 9.1	27-13-08-07	ECLASS 10.0	27-13-08-07
ECLASS 11.0	27-13-08-07	ECLASS 12.0	27-17-90-90
ECLASS 13.0	27-17-90-90	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		

Textes de description

Spécification longue	Parasurtenseur contre les surtensions à utiliser en combinaison avec l'embase VSPC BASE 2CL pour deux fils doubles fonctionnant sans potentiel de terre. Circuit de protection à 2 étages composé d'une protection principale et d'une protection fine entre les fils de signaux ainsi que les résistances de découplage, et protection principale contre la tension à la terre. Repérage mécanique du connecteur sur l'embase en fonction du type de circuit et de la tension nominale. Repérage visuel du parasurtenseur selon le type de circuit de protection et la tension. Parasurtenseur avec picot de codage et détrompeur pour l'embase. Possibilité de marquage sur le connecteur.	Spécification succincte .	Parasurtenseur contre les surtensions à utiliser en combinaison avec l'élément de base VSPC BASE 2CL pour deux fils doubles fonctionnant sans potentiel de terre dans la technologie de l'information pour 12 Vdc.
----------------------	--	---------------------------	--

VSPC 2CL HF 12VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Données de mesure UL

Certificat N° (UL)

E311081

Certificat UL

UL 497b Certificate

Caractéristiques nominales CEI / EN

Classe d'exigence selon IEC 61643-21 C1, C2, C3, D1

Courant de décharge $I_{\max}$ (8/20 μ s)

GND-PE 10 kA

Courant de décharge $I_{\max}$ (8/20 μ s) fil-fil

10 kA

Courant de foudre de test, I_{imp} (10/350 μ s) fil-PE 2,5 kACourant de fuite I_n (8/20 μ s) fil-PE 2,5 kACourant de fuite I_n (8/20 μ s)-PE 2,5 kA

Fusible 0,5 A

Niveau de protection U_p (typ.) <800 VNiveau de protection U_p conducteur - PE

450 V

Niveau de protection côté sortie Fil-PE

1kV/ μ s, typique 450 V

Niveau de protection côté sortie Fil-fil

8/20 μ s, typique 25 V

Normes IEC 61643-21, HART-compatible

Propriétés de transmission des signaux

(-3 dB) 104 MHz

Résistance aux courants de choc C2 5 kA 8/20 μ sRésistance aux courants de choc D1 2,5 kA 10/350 μ s

Tension nominale (DC) 12 V

Type de tension DC

Contact de signalisation

Non

Courant de décharge $I_{\max}$ (8/20 μ s) fil-

PE 2 x 10 kA

Courant de foudre de test, I_{imp} (10/350 μ s) GND-PE 2,5 kACourant de foudre de test, I_{imp} (10/350 μ s) fil-fil 2,5 kACourant de fuite I_n (8/20 μ s) fil-fil 2,5 kACourant nominal I_N 450 mA

Mode défaut en surcharge Modus 2

Niveau de protection U_p GND - PE 800 VNiveau de protection U_p conducteur -

conducteur 25 V

Niveau de protection côté sortie Fil-fil 1

kV/ μ s, typique 25 V

Nombre de pôles

1

Pouvoir de reset à impulsions

 ≤ 80 ms

Résistance aux courants de choc C1

<1 kA 8/20 μ sRésistance aux courants de choc C3 100 A 10/1000 μ sRésistance de passage 2,20 Ω Tension permanente maximum, U_c (DC) 15 V

Caractéristiques générales

Affichage fonction optique

Non

Couleur

Orange

Forme

Insert, divers

Version sans fonction d'avertissement / affichage de fonction

Classe d'inflammabilité selon UL 94

V-0

Degré de protection

IP20

Segment

Mesure - Contrôle - Régulation

boucles de courant protégées

2

Coordination de l'isolation selon EN 50178

Catégorie de surtension

III

Degré de pollution

2

Protection des données CSA

Capacité interne, max. C_i

10 nF

Groupe gaz C

IIB

Inductance interne, max. L_i 0 μ H

Groupe gaz A,B

IIC

Groupe gaz D

IIA

Tension d'entrée, max. U_i

15 V

Informations complémentaires sur les agréments

Certificat GOST

GOST-Zertifikat

VSPC 2CL HF 12VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	enfichable dans VSPC BASE
----------------------	------------------------------

Caractéristiques électriques

Type de tension	DC
-----------------	----

Généralités

Nombre de pôles	1	Degré de protection	IP20
Couleur	Orange		

Ratings IECEx/ATEX/cUL

Certificat cUL	cUL Certificate
----------------	-----------------

Garantie

Période	5 ans
---------	-------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3

Note importante

Informations sur le produit	Mode 2 : état dans lequel la partie du SPD qui limite la tension a été court-circuitée en raison d'une très faible impédance au sein du SPD. La ligne est inutilisable, mais l'équipement de mesure est toujours protégé par un court-circuit.
-----------------------------	--

Agréments

Agréments



Agréments MAMID	https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/ https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319227/-T1z1mm-S800/ https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319238/-T1z1mm-S800/ https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319261/-T1z1mm-S800/
-----------------	---

ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (UL)	E311081

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	SIL Paper EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity
Données techniques	CAD data – STEP
Documentation utilisateur	Beipackzettel / Instruction sheet
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

Date de création 14 mai 2025 13:09:20 CEST

Niveau du catalogue 10.05.2025 / Toutes modifications techniques réservées

VSPC 2CL HF 12VDC
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com
Dessins
Symbole électrique


Figure similaire

Cate- gory	Testing pulse	Surge voltage	Surge current	Pulse Type
C1	Quick- rising edge	0.5 - 2 kV with 1.2/50 µs	0.25 - 1 kA mit 8/20 µs	300 Surge voltage arrester
C2	Quick- rising edge	2 - 10 kV with 1.2/50 µs	1 - 5 kA mit 8/20 µs	10 Surge voltage arrester
C3	Quick- rising edge	≥ 1 kV with 1 kV/µs	10 - 100 A mit 10/10000 µs	300 Surge voltage arrester
D1	High power	≥ 1 kV	0.5 - 2.5 kA mit 10/350 µs	2 Arrester for lightning current and surge voltages

Discharge capacity

