

CBX200 USB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Informations générales de commande

Référence	8978580000
Type	CBX200 USB
GTIN (EAN)	4032248813759
Qté.	1 pièce(s)

CBX200 USB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net	160 g
-----------	-------

Températures

Température de stockage	-25 °C...70 °C	Température de fonctionnement	-10 °C...50 °C
Humidité	10...90 % (sans condensation)		

Probabilité d'échec

SIL selon IEC 61508	Aucun
---------------------	-------

Classifications

ETIM 6.0	EC001417	ETIM 7.0	EC001417
ETIM 8.0	EC001417	ETIM 9.0	EC001417
ETIM 10.0	EC001417	ECLASS 9.0	27-24-22-16
ECLASS 9.1	27-21-92-90	ECLASS 10.0	27-24-22-16
ECLASS 11.0	27-24-22-16	ECLASS 12.0	19-20-05-92
ECLASS 13.0	19-20-05-92	ECLASS 14.0	19-20-05-92
ECLASS 15.0	19-20-05-92		

Entrée

Courant d'entrée	≤ 100 mA	Résistance d'entrée	22 kΩ
Tension d'entrée	1,6...5,6 V	Type	USB 2.0 (USB type A mâle)

Sortie

Courant de faible impédance	≤ 300 Ω	Niveau d'interfaces	1,8...5,6 V (adaptation automatique)
Signal de déconnexion	9...15 V typ. 12 V / 4 mA	Tension de sortie, remarque	Réglé à 3,3 V
Type	RS232 (4 pôles 2,5 mm connecteur à encliqueter)		

Caractéristiques générales

Consommation de puissance nominale	0,5 VA	Degré de protection	IP20
------------------------------------	--------	---------------------	------

Coordination de l'isolation

Tension d'isolation	2,5 kV (entrée / sortie)
---------------------	--------------------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d376a219-4a93-409c-bc47-15405f2d6751

CBX200 USB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Note importante**

Informations sur le produit

CBX200 USB est un convertisseur d'interface USB2.0/RS232 avec isolation galvanique. Il fournit des fonctionnalités supplémentaires en matière de commande et d'alimentation d'appareils connectés en RS232. Le CBX200 USB permet la configuration de la famille de produit ACT20 et du convertisseur de signaux WAVE TTA.

Agréments

Agréments



Agréments MAMID

https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/

ROHS

Conforme

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité

[Application notes – Declaration of Conformity](#)

Logiciel

[WI-Manager, DTM-Library for online installation](#)[Release notes for Weidmueller FDT-DTM Software version](#)

Documentation utilisateur

[Device description – Instruction sheet](#)

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochures

CBX200 USB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Exemple d'utilisation



Exemple d'utilisation

