

HTF 28 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Pinces à sertir pour clips et languettes avec colle-
rette ouverte ou roulée**

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts

Informations générales de commande

Version	Presse, Pince à sertir les contacts, 0.1mm², 1mm², B-Crimp
Référence	9017410000
Type	HTF 28 ZERT
GTIN (EAN)	4008190476212
Qté.	1 pièce(s)

HTF 28 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Largeur	200 mm	Largeur (pouces)	7,874 inch
Poids net	528 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11
ECLASS 13.0	21-04-38-11	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Pince à sertir les languettes et clips de largeur 2,8 mm	Version	mécanique, sans compartiment amovible
--------------------------	--	---------	---------------------------------------

Description du contact

Largeur du connecteur	2,8 mm	Plage de sertissage, max.	1 mm ²
Plage de sertissage, min.	0,1 mm ²	Section du conducteur max. AWG	AWG 18
Section du conducteur min. AWG	AWG 28	Type de contact	Connecteur/chasse-goupille

Données de l'outil - sertissage

Section de l'embout, max.	1 mm ²	Type de sertissage/-profil	B-Crimp
---------------------------	-------------------	----------------------------	---------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	