

**ES EPG 45 AEH 35****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts**

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm<sup>2</sup>
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 1,5 Ah

**Informations générales de commande**

|            |  |
|------------|--|
| Version    | 35mm <sup>2</sup> , Sertissage trapézoïdal |
| Référence  | <a href="#">1501170000</a>                 |
| Type       | ES EPG 45 AEH 35                           |
| GTIN (EAN) | 4050118309386                              |
| Qté.       | 1 pièce(s)                                 |

## ES EPG 45 AEH 35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Poids net 180 g

### Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001282    | ETIM 7.0    | EC001282    |
| ETIM 8.0    | EC001282    | ECLASS 9.0  | 21-04-90-90 |
| ECLASS 9.1  | 21-01-90-90 | ECLASS 10.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 12.0 | 21-04-90-90 |

### Description du contact

Plage de sertissage, max. 35 mm<sup>2</sup> Section du conducteur max. AWG 2

### Données de l'outil - sertissage

|                            |                        |                    |
|----------------------------|------------------------|--------------------|
| Section de cosse           | nominal                | 35 mm <sup>2</sup> |
| Type de sertissage/-profil | Sertissage trapézoïdal |                    |

### Inserts de sertissage

Largeur de sertissage 19 mm Section sertissage cuivre 35

### Téléchargements

Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)

Brochures