

## APG 55

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



**Pincés à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts**  
 • fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique  
 • large plage d'action jusqu'à 400 mm<sup>2</sup>  
 • Tête à blocage rapide pivotant sur 360°  
 • limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression  
Fonctions additionnelles pour la série APG :  
 • système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage  
 • Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne  
 • Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB

## Informations générales de commande

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Version                 | 6mm <sup>2</sup> , 240mm <sup>2</sup>           |
| Référence               | <a href="#">1501390000</a>                      |
| Type                    | APG 55  |
| GTIN (EAN)              | 4050118309669                                   |
| Qté.                    | 1 pièce(s)                                      |
| Statut de livraison     | Cet article ne sera plus disponible à l'avenir. |
| Disponible jusqu'à      | 2023-12-31                                      |
| Produit de remplacement | <a href="#">2453810000</a>                      |

## APG 55

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|            |         |                     |             |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 95 mm   | Profondeur (pouces) | 3,74 inch   |
| Hauteur    | 310 mm  | Hauteur (pouces)    | 12,205 inch |
| Largeur    | 350 mm  | Largeur (pouces)    | 13,78 inch  |
| Poids net  | 7 100 g |                     |             |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000168    | ETIM 7.0    | EC000168    |
| ETIM 8.0    | EC000168    | ECLASS 9.0  | 21-04-38-11 |
| ECLASS 9.1  | 36-63-06-90 | ECLASS 10.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 12.0 | 21-04-38-11 |

## Caractéristiques techniques

|                   |         |       |
|-------------------|---------|-------|
| Force de pression | nominal | 55 kN |
|-------------------|---------|-------|

## Description du contact

|                           |                     |                           |                   |
|---------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Plage de sertissage, max. | 240 mm <sup>2</sup> | Plage de sertissage, min. | 6 mm <sup>2</sup> |
|---------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|

## Données de l'outil - sertissage

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Entraînement | Système hydraulique sur batterie |
|--------------|----------------------------------|

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Téléchargements

|  |  |
|--|--|
| Agrément/Certificat/Document de conformité | <a href="#">1501390000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf</a> |
| Documentation utilisateur                  | <a href="#">Manual</a>                                   |
| Catalogue                                  | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                 |
| Brochures                                  |  |

**Fiche de données**

**APG 55**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

