

CTIN CM 3.6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Pinces à sertir pour contacts décollés**

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts

Informations générales de commande

Version	Pince à sertir les contacts, 1.5mm ² , 10mm ² , Sertissage avec 4 empreintes
Référence	9205440000
Type	CTIN CM 3.6
GTIN (EAN)	4032248734146
Qté.	1 pièce(s)

CTIN CM 3.6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	230 mm	Largeur (pouces)	9,055 inch
Poids net	1 190 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11
ECLASS 13.0	21-04-38-11	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Pince à sertir pour contacts HD et ConConcept M3 et similaires, 1,5-10 mm ²	Version	mécanique, sans compartiment amovible
--------------------------	--	---------	---------------------------------------

Description du contact

Plage de sertissage, max.	10 mm ²	Plage de sertissage, min.	1,5 mm ²
Section du conducteur max. AWG	AWG 8	Section du conducteur min. AWG	AWG 16
Type de contact	Contacts décollés		

Données de l'outil - sertissage

Section de l'embout, max.	10 mm ²	Type de sertissage/-profil	Sertissage avec 4 empreintes
---------------------------	--------------------	----------------------------	------------------------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Téléchargements

Documentation utilisateur	Manual_other languages Manual_DE_EN
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	