

**CLI C 1-3 WS/SW H CD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Figure similaire

Les repères de conducteurs CLI C sont montés sur des conducteurs non raccordés. Des sections de conducteurs de 0,5 mm<sup>2</sup> à 70 mm<sup>2</sup> peuvent être identifiés à l'aide de quatre tailles différentes. Les repères sont imprimés prêts à l'emploi. La combinaison de plusieurs repères individuels peut générer un repérage personnalisé

- Repères fermés fiables, à placer sur des câbles non connectés
- Large plage d'utilisation grâce à une forme en soufflet avec effet ressort
- Mise en place facile et rapide – avec un effort minimal
- Des accessoires adaptés facilitent le repérage
- Repérage permanent de grande qualité
- Un contraste maximal pour une lisibilité optimale

**Informations générales de commande**

|            |                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| Version    | CableLine, Repères de fils et de câbles, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, blanc |
| Référence  | <a href="#">1568251028</a>                                             |
| Type       | CLI C 1-3 WS/SW H CD                                                   |
| GTIN (EAN) | 4032248441266                                                          |
| Qté.       | 500 pièce(s)                                                           |

## CLI C 1-3 WS/SW H CD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Profondeur | 5 mm    | Profondeur (pouces) | 0,197 inch |
| Hauteur    | 3 mm    | Hauteur (pouces)    | 0,118 inch |
| Largeur    | 4,2 mm  | Largeur (pouces)    | 0,165 inch |
| Poids net  | 0,084 g |                     |            |

## Températures

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| plage de température d'utilisation | -30...80 °C |
|------------------------------------|-------------|

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ETIM 8.0    | EC001530    | ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |

## Caractéristiques générales

|                                          |                                         |                                          |                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| Caractères imprimés                      | Lettres, grandes                        | Classe d'inflammabilité selon UL 94      | V-0                       |
| Couleur                                  | blanc                                   | Couleur d'impression                     | noir                      |
| Couleur du matériau selon code couleurs  | 9                                       | Halogène                                 | Oui                       |
| Impression                               | H                                       | Industries recommandées                  | Process, Machines         |
| Largeur                                  | 4,2 mm                                  | Matériau                                 | PVC, souple, sans cadmium |
| Nombre de repérages par combinaison      | 1 Bobine = Repères de fils et de câbles | Orientation de l'impression              | horizontal                |
| Plage de température d'utilisation, max. | 80 °C                                   | Plage de température d'utilisation, min. | -30 °C                    |
| Procédé d'impression                     | marqué à chaud                          | Type d'impression                        | Standard                  |
| Version                                  | CD                                      | plage de température d'utilisation       | -30...80 °C               |

## Repères de fils et de câbles

|                                             |                         |                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| Diamètre extérieur du conducteur            | 2,5 - 5 mm              | Diamètre extérieur du conducteur, max.      | 5 mm              |
| Diamètre extérieur du conducteur, min.      | 2,5 mm                  | Halogène                                    | Oui               |
| Section de raccordement de conducteur       | 1,5 - 4 mm <sup>2</sup> | Section de raccordement du conducteur, max. | 4 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement du conducteur, min. | 1,5 mm <sup>2</sup>     |                                             |                   |

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Téléchargements

|                                      |                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Données techniques                   | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                         |
| Notification de modification produit | <a href="#">PCN CableLine_DE</a><br><a href="#">PCN CableLine_EN</a> |
| Catalogue                            | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                             |

### CLI C 1-3 WS/SW H CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins



Figure similaire