

**PAC-CTLX-RV24-V1-5M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Figure similaire

Les câbles pré-confectionnés PAC établissent un raccordement électrique et logique entre l'API et les interfaces de l'API. Ces câbles se composent des composants suivants :

- Connecteur API du fabricant.
- Câble multipolaire LIYY ou LY YCY (blindé) d'une section de 0,14 mm<sup>2</sup> ou 0,25 mm<sup>2</sup>.
- Connecteur de câble plat, SUB-D ou RSV, pour le raccordement à l'interface.

La continuité et l'isolation des câbles sont testés par test automatique, pour garantir le fonctionnement pour lequel ils ont été conçus.

**Informations générales de commande**

|            |   |
|------------|---|
| Version    | Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Référence  | <a href="#">7789056050</a>                                    |
| Type       | PAC-CTLX-RV24-V1-5M   |
| GTIN (EAN) | 4032248178292   |
| Qté.       | 1 pièce(s)  |

## PAC-CTLX-RV24-V1-5M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Poids net 808 g

### Températures

Température de stockage -10...60 °C Température de fonctionnement -10...50 °C

### Données générales

|                             |                                      |                       |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Adapté pour                 | Signaux numériques                   | Câble                 | Câble LiYY           |
| Interface API               | ROCKWELL CONTROL LOGIX 1756-TBNH 20P | Longueur du câble     | 5 m                  |
| Matériau                    | PVC                                  | Nombre de pôles, min. | 24 pôles             |
| Raccordement de l'interface | WEIDMUELLER RSV 24P MALE             | Section du conducteur | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Ytterdiameter               | 9,2 ± 1 mm                           |                       |                      |

### Données électriques

|                           |           |  |                     |
|---------------------------|-----------|--|---------------------|
| Capacité câble / blindage | 300 pF/m  | Capacité câble / câbles                  | 300 pF/m            |
| Courant total, max.       | 3 A       | Intensité du courant admissible par voie | 1 A                 |
| Résistance                | ≤ 80 mΩ/m | Tension nominale                         | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |
| Test de haute tension     | 1 KV/1s   |  |                     |

### Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000237    | ETIM 7.0    | EC000237    |
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 9.0  | 27-24-22-20 |
| ECLASS 9.1  | 27-24-22-20 | ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |

### Conformité environnementale du produit

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS              | Conforme avec exemption              |
| Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c                                   |
| REACH SVHC                             | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                   | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

### Agréments

ROHS Conforme

### Téléchargements

Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)