

HDC 24B SLU 2PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.

Le système de verrouillage sophistiqué est fabriqué en acier inoxydable. Ce qui implique une longue vie utile, une excellente résistance à la corrosion et une bonne tenue aux chocs.

Le verrouillage du boîtier garantit la sécurité du système. Notre système à ressort, unique et breveté, garantit un verrouillage sûr du boîtier et protège ce dernier contre toute ouverture inopinée.

Le repérage laser permet une identification immédiate. Pour pouvoir affecter chaque produit de façon immédiate, un repérage durable est imprimé au laser directement sur le boîtier.

Les boîtiers Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA de type 4X s'imposent, quand il s'agit de coffrets industriels avec indice de protection IP65.

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | CIE ,96 boîtiers, Taille: 8, Degré de protection: IP65 (quand enfiché), Embase en saillie, Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: PG 21 |
| Référence | 1662720000 |
| Type | HDC 24B SLU 2PG21G |
| GTIN (EAN) | 4008190419240 |
| Qté. | 1 pièce(s) |

HDC 24B SLU 2PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|--------------------------|---------|--------------------------|------------|
| Hauteur | 64 mm | Hauteur (pouces) | 2,52 inch |
| Largeur | 76,8 mm | Largeur (pouces) | 3,024 inch |
| Cote de fixation hauteur | 45 mm | Cote de fixation largeur | 132 mm |
| Poids net | 402 g | | |

Températures

Température limite -40 °C ... 125 °C

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
 SCIP e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

| Résistance aux agents chimiques | Substance | Résistance aux agents chimiques |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| | Acétone | Résistant sous condition |
| | Huile pour forage | Résistant |
| | Diesel | Résistant |
| | Éthanol | Résistant |
| | Huile de transmission | Résistant |
| | Huile hydraulique | Résistant |
| | Liquide de refroidissement | Résistant |
| | Essence au benzène | Résistant |
| | Suintement | Résistant |
| | Supercarburant | Résistant sous condition |
| | Eau | Résistant |
| | UV | Instable |
| | Ozone | Instable |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000437 | ETIM 7.0 | EC000437 |
| ETIM 8.0 | EC000437 | ECLASS 9.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 9.1 | 27-44-02-02 | ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 |

Caractéristiques générales

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Boîtiers CEM | Non | Degré de protection | IP65 (quand enfiché) |
| Matériau de base du boîtier | Aluminium injecté | Matériau de l'élément de verrouillage | Acier inoxydable |
| Surface | Électrolaque | | |

Date de création 8 novembre 2022 09:29:46 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

HDC 24B SLU 2PG21G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions**

| | | | |
|---------------------------------|--------|------------------|-------------|
| Distance des trous, longueur A2 | 132 mm | Entrée du câble | a. filetage |
| Hauteur boîtier B | 64 mm | Hauteur socle B1 | 5 mm |
| Largeur boîtier C | 43 mm | Largeur socle C1 | 57,5 mm |
| Longueur boîtier | 120 mm | | |

Version

| | | | |
|--|--|---|---------------------------|
| BG | 8 | Couleur (RAL) | RAL 7035 |
| Entrée du câble | a. filetage | Filetage (intérieur) | PG 21 |
| Forme | Standard | Indiqué pour ModuPlug® | Non |
| Joint | NBR | Nombre d'entrées de câble latéralement | 2 |
| Nombre d'entrées de câble vers le haut | 0 | Partie supérieure/sous-partie/Couvercle | Partie inférieure |
| Taille | 8 | Taille des entrées de câbles | PG 21 |
| Type | Base du boîtier | Version boîtier | Embase en saillie |
| Version système de fermeture | Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure | Version étrier | Verrouillage longitudinal |

Agréments

Agréments



| | |
|-----------------------|-------------|
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Site Web UL |
| Certificat N° (cURus) | E92202 |

Téléchargements

| | |
|--|--|
| Agrément/Certificat/Document de conformité | Manufacturer's declaration |
| Données techniques | CAD data – STEP |
| Données techniques | EPLAN, WSCAD |
| Notification de modification produit | 20220214 Technical change to HDC housings 20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen |
| Documentation technique | 1662720000_HDC_24B_SLU_2PG21G_STP_Blatt_1.pdf |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
| Brochures | FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN |

Fiche de données**HDC 24B SLU 2PG21G**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins