

**SAIL-VSBV-180-10U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Similaire à l'illustration**

Weidmüller propose des connecteurs d'électrovannes comme câble de liaison avec connecteurs M12 et extrémité libre. L'état de l'électrovanne est signalé par une LED. Les électrovannes sont toutes équipées d'un circuit de protection. La gamme Weidmüller comprend des connecteurs d'électrovannes de type A, B, C selon la DIN et le standard industriel. En position enfichée on atteint l'indice de protection IP67. L'orientation de sortie est également très importante. Chez Weidmüller ce sont les versions 0 degré qui sont livrées ce qui signifie que la direction de la sortie de câble correspond au contact PE.

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | Câble de vanne (confectionné), Extrémité libre - Connecteur EV, Forme boîtier B DIN (10 mm), M8 = aucun, Longueur du câble: 10 m, PUR, noir |
| Référence  | <a href="#">1525731000</a>                                                                                                                  |
| Type       | SAIL-VSBV-180-10U                                                                                                                           |
| GTIN (EAN) | 4050118331493                                                                                                                               |
| Qté.       | 1 pièce(s)                                                                                                                                  |

**SAIL-VSBV-180-10U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

|           |       |
|-----------|-------|
| Poids net | 322 g |
|-----------|-------|

**Classifications**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001855    | ETIM 7.0    | EC001855    |
| ETIM 8.0    | EC001855    | ETIM 9.0    | EC001855    |
| ETIM 10.0   | EC001855    | ECLASS 9.0  | 27-06-03-12 |
| ECLASS 9.1  | 27-06-03-11 | ECLASS 10.0 | 27-06-03-12 |
| ECLASS 11.0 | 27-06-03-12 | ECLASS 12.0 | 27-06-03-12 |
| ECLASS 13.0 | 27-06-03-12 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-12 |             |             |

**Caractéristiques techniques câble**

|                                               |                        |                                     |                       |
|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Accélération                                  | 5 m/s <sup>2</sup>     | Blindé                              | Non                   |
| Codage couleur                                | brun, bleu, Vert/jaune | Couleur de la gaine                 | noir                  |
| Cycles de courbure                            | 2 Mio                  | Diamètre extérieur                  | 4,6 mm ± 0,2 mm       |
| Halogène                                      | Non                    | Isolation                           | PP                    |
| Longueur du câble                             | 10 m                   | Matériau de la gaine                | PUR                   |
| Nombre de pôles                               | 3                      | Plage de température, en mouvement  | -25...80 °C           |
| Plage de température, fixe                    | -50...80 °C            | Rayon de courbure, min., fixe       | 5 x diamètre du câble |
| Rayon de courbure, mobile                     | 10 x diamètre du câble | Résistance de soudage               | Non                   |
| Résistance à la torsion                       | 0 °/m                  | Section du conducteur               | 0,5 mm <sup>2</sup>   |
| Tropicalisé (résistant aux perles de soudure) | Non                    | Utilisation sur chaîne porte-câbles | Oui                   |
| Vitesse                                       | 200 m/s                |                                     |                       |

**Caractéristiques techniques générales**

|                                  |                                         |                               |          |
|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|----------|
| Codage                           | Forme boîtier B DIN (10 mm), M8 = aucun | Courant nominal               | 4 A      |
| Degré de protection              | IP67, Vissé                             | LED                           | Oui      |
| Plage de températures du coffret | -25...+80 °C                            | Protection par coupe-circuits | Varistor |
| Surface du contact               | étamé                                   | Tension nominale              | 24 V     |
| Version                          | Extrémité libre - Connecteur EV         |                               |          |

**Conformité environnementale du produit**

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC                | No SVHC above 0.1 wt%   |

**Agréments**

Agréments



|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agréments MAMID | <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/</a> <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319260/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319260/-T1z1mm-S800/</a> |
| ROHS            | Conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### SAIL-VSBV-180-10U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Téléchargements

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochures

[FL FIELDWIRING EN](#)


## SAIL-VSBV-180-10U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Dessin coté



### Dessin détaillé



### Schéma

