

RS 32 24VDC LD LP 2U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit

Similar to Illustration

Informations générales de commande

Version	RS-SERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur AgNi 90/10, Tension nominale: 24 V DC $\pm 10\%$, Courant permanent: 4 A, Raccordement vissé
Référence	8607480000
Type	RS 32 24VDC LD LP 2U
GTIN (EAN)	4032248266982
Qté.	10 pièce(s)
Statut de livraison	Supprimé
Disponible jusqu'à	2022-11-25
Produit de remplacement	1123490000

Date de création 14 mai 2025 12:53:10 CEST

Niveau du catalogue 10.05.2025 / Toutes modifications techniques réservées

RS 32 24VDC LD LP 2U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 44,264 g

Températures

Température de stockage -40 °C...60 °C Température de fonctionnement -25 °C...40 °C

Classifications

ETIM 6.0	EC001437	ETIM 7.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 9.0	27-37-16-01
ECLASS 9.1	27-37-16-01	ECLASS 10.0	27-37-16-01
ECLASS 11.0	27-37-16-01	ECLASS 12.0	27-37-16-01
ECLASS 13.0	27-37-16-01	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		

Côté commande

Tension nominale	24 V DC \pm 10 %	Indicateur d'état	LED rouge
Circuit de protection	Diode de roue libre, Protection contre inversions de polarité		

Côté charge

Tension de commutation nominale	250 V AC	Puissance de commutation AC (résistif), max.	1000 VA
Retard à la coupure	\leq 10 ms	Type de contact	2 Inverseur (AgNi 90/10)

Caractéristiques générales

Couleur Orange

Coordination de l'isolation

Tension nominale	300 V	Tenue en tension par rapport au rail profilé	4 kV _{eff} / 1 min.
Tension de tenue au choc	4 kV (1,2/50 μ s)	Degré de protection	IP20

Caractéristiques de raccordement

Technique de raccordement de conducteurs Raccordement vissé

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aaee3697a

Fiche de données**RS 32 24VDC LD LP 2U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Agréments**

Agréments



Agréments MAMID

https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/

ROHS

Conforme

Téléchargements

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)