


ZAP ZDUB BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit







Les flasques de fermeture sont placées à l'extrémité ouverte du bornier, avant l'équerre de blocage. L'utilisation des flasques de fermeture permet de conserver les caractéristiques des blocs de jonction comme par exemple la tension nominale. On évite ainsi le contact avec les pièces sous tension et le dernier bloc de jonction est protégé contre l'accès des doigts .

Informations générales de commande

| Version | Série Z, Plaque d'extrémité |
|------------|-----------------------------|
| Référence | <u>1704760000</u> |
| Туре | ZAP ZDUB BL |
| GTIN (EAN) | 4008190948412 |
| Qté. | 50 pièce(s) |



ZAP ZDUB BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

| - | - | | |
|-----|--------|------|-------|
| Dim | ension | s et | poids |
| | | | |

| Profondeur | 24 mm | Profondeur (pouces) | 0,945 inch |
|------------|-------|---------------------|------------|
| Hauteur | 33 mm | Hauteur (pouces) | 1,299 inch |
| Largeur | 5 mm | Largeur (pouces) | 0,197 inch |
| Poids net | 2,5 g | | |

Températures

| T | | - () | | |
|----------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------|--|
| Température de stockage | | Température d'utilisati | ion permanente, | |
| | -25 °C55 °C | min. | -50 | |
| Température d'utilisation perman | ente, | | | |
| max. | 120 | | | |

Classifications

| ETIM 6.0 | EC000886 | ETIM 7.0 | EC000886 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000886 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-33 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-33 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-33 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-33 | | |

Autres caractéristiques techniques

| Instruction de montage | Montage direct | enclipsable | Non |
|------------------------|----------------|-------------|-----|

Caractéristiques des matériaux

| Matériau | Wemid | Couleur | bleu |
|-------------------------------------|-------|---------|------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 | | |

Caractéristiques du système

| Varaian | Dlagua d'avtrómitó | |
|---------|--------------------|--|
| | | |
| | | |
| | <u> </u> | |

Généralités

| Instruction de montage | Montage direct | |
|------------------------|----------------|--|

Agréments

| ROHS | Conforme | |
|------|----------|--|

Téléchargements

| Données techniques | CAD data – STEP |
|---------------------------|--|
| Données techniques | EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S |
| Documentation utilisateur | <u>StorageConditionsTerminalBlocks</u> |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
| Brochures | |