

**VG 29-MS54-ZE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Similaire à l'illustration**

En plus de la vaste gamme de boîtiers, Weidmüller propose une variété de presse-étoupes pour un large éventail d'applications.

Les presse-étoupes en laiton, plastique et acier inoxydable répondent aux classes de protection IP les plus diverses pour convenir à tout boîtier industriel.

En fonction de la série de presse-étoupes et de l'application, les presse-étoupes sont homologués et testés selon VDE, UL, UR, cULus, DNV GL ou EN 45545.

**Informations générales de commande**

Version	VG MS ZE (extracteur de presse-étoupe laiton standard), Raccord à vis, droit, PG 29, 8 mm, OD min. 17 - OD max. 27 mm, IP65, Laiton, nickelé
Référence	<a href="#">1718860000</a>
Type	VG 29-MS54-ZE
GTIN (EAN)	4008190352080
Qté.	25 pièce(s)

Date de création 8 novembre 2022 09:22:00 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

## VG 29-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Longueur	43 mm	Longueur (pouces)	1,693 inch
Poids net	149,5 g		

## Températures

Température de fonctionnement	-20 °C...80 °C
-------------------------------	----------------

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1	SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139
------------	----------------	------	--------------------------------------

## Classifications

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-32	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-01

## Caractéristiques générales

Bague d'étanchéité	NBR	Couple raccord, max.	10 Nm
Couple raccord, min.	10 Nm	Couple écrou borgne, max.	6,7 Nm
Couple écrou borgne, min.	6,7 Nm	Degré de protection	IP54
Degré de protection avec GWDR	IP65	Diamètre du câble extérieur, max.	27 mm
Diamètre du câble extérieur, min.	17 mm	Filetage (extérieur)	PG 29
Halogène	Non	Longueur du filetage	8 mm
Matériau	Laiton, nickelé	Pas de vis	1,59 mm
Plage de serrage, serre-câble, max.	30 mm	Plage de serrage, serre-câble, min.	19 mm
Plage de température d'utilisation, max.	80 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-20 °C
Presse-étoupes	PG, PG 29	Taille de clé	42 mm
Taille de clé 1	42 mm	Taille de clé 2	40 mm

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

## Téléchargements

Données techniques	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	