

FM 4.2/TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit







Les pieds de montage sont utilisés pour monter des composants qui ne peuvent pas être fixés directement sur un rail DIN.

Informations générales de commande

Version	Accessoires, Pied de montage, Acier, nu		
Référence	<u>1724580000</u>		
Туре	FM 4.2/TS35		
GTIN (EAN)	4008190377717		
Qté.	40 pièce(s)		



FM 4.2/TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

-	-		
Dim	ension	s et	poids

Zimenerene et perae					
Profondeur	7 mm	Profondeur (pouces)	0,276 inch		
Hauteur	50,2 mm	Hauteur (pouces)	1,976 inch		
Largeur	14 mm	Largeur (pouces)	0,551 inch		
Poids net	4,5 g				
Classifications					
ETIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	EC002625		
ETIM 8.0	EC002625	ECLASS 9.0	27-18-28-07		
ECLASS 9.1	23-15-90-90	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-18-28-07		
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-18-28-07	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0			
ECLASS 11.0	27-18-28-07	ECLASS 12.0	27-18-28-07		
Autres caractéristiques t	techniques				
T 1.0		V : \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			
Type de fixation	monté	Version à l#92épreuve de l#92explosion	Non		
Caractéristiques des mat	tériaux				
Matériau	Acier, nu	Surface	nickelé		
Couleur	argent	Surface	HICKEIE		
Couleui	argent				
Caractéristiques du syste	ème				
Version	pour rails profilés	Rail	TS 35		
Dimensions					
Pas en mm (P)	14 mm				
Rail	TS 35	Surface	nickelé		
	10 00	Carraco	THOROIG		
Agréments					
ROHS	Conforme				
Téléchargements					
Données techniques	CAD data – STEP				
Données techniques	WSCAD, EPLAN				
Documentation utilisateur	StorageConditionsTerminalBlocks				
Catalogue	Catalogues in PDF-format				
Brochures	Catalogues III DI -10IIII	<u>ut</u>			
Diocitates					



FM 4.2/TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins

