

FP-BOX GK FOR UREMOTE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Les boîtiers FieldPower®, extrêmement robustes, sont conformes à la plus haute classe d'inflammabilité UL 5VA.

- Le module de rail profilé « TS 35 PT6 » et l'unité de contact PT6 sont faciles à enclipser.
- Les joints rabattables permettent d'employer également des câbles de connecteurs préconfectionnés.
- La version avec couvercle haut permet l'installation de l'appareil. Pour les joints de câbles, consultez les accessoires.

Informations générales de commande

Référence	8000025773
Type	FP-BOX GK FOR UREMOTE
GTIN (EAN)	4050118473216
Qté.	1 pièce(s)
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Disponible jusqu'à	2024-06-30
Produit de remplacement	2659760000

FP-BOX GK FOR UREMOTE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	129 mm	Profondeur (pouces)	5,079 inch
Hauteur	181 mm	Hauteur (pouces)	7,126 inch
Largeur	192 mm	Largeur (pouces)	7,559 inch
Poids net	1 066 g		

Températures

Température ambiante	-20 °C...45 °C	Température de fonctionnement	-20 °C...45 °C
----------------------	----------------	-------------------------------	----------------

Classifications

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 9.0	27-18-01-01
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-01-01
ECLASS 11.0	27-18-01-01	ECLASS 12.0	27-18-01-01
ECLASS 13.0	27-18-01-01	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

Caractéristiques générales

Degré de protection	IP54	Halogène	Non
Silicone	Non	Matériau	Polycarbonate
Fixation du couvercle	Vis cruciformes PZ2		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	c660d9c9-8248-41bb-a362-af197c6775f9

Note importante

Informations sur le produit	Plage de température fonction de la puissance dissipée par les modules présents Exemple de configuration pour une température ambiante de +45 °C : • Coupleur PN • 8 DI (EN) (8x 50 mA) • 4 DO (SN) (4x 500 mA) Le joint de câble rond RKDG D17 PT6 - 4324010000 constitue, dans le même temps, un support de joint pour de multiples inserts étanches. Câbles pour IP54 avec insert étanche multiple 4x4 mm (2443760000) Câbles capteurs/actionneurs Ø 4 mm : • Câbles M8, 3 pôles, non blindés, PUR, sans halogène. Type : SAIL-M8...3-...U • Câbles M12, 3 pôles, non blindés, PUR, sans halogène. Type : SAIL-M12BG-3-...U Câbles pour IP54 avec insert étanche multiple 2 x 6.5 mm(2443800000) : • Câble IE Ø 6,5 mm Type : IE-C5DD4UG..... • Câble 24 V Ø 6,5 mm ; par ex. Lapp Ölflex Classic 110 3G1.5
-----------------------------	--

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
-----------	--

FP-BOX GK FOR UREMOTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

