

**ADAP EX M75-M50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Similaire à l'illustration**

Les adaptateurs de la série ADAP offrent flexibilité et polyvalence en remplissant les entrées inutilisées des équipements Ex, tout en maintenant une protection antidéflagrante Ex d, une protection contre les explosions Ex e à sécurité accrue et un indice de protection IP66/67/68.

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | ADAP (adaptateurs, extensions et réductions),<br>Adaptateur, M 75 ,M 50, IP54, Laiton, nickelé |
| Référence  | <a href="#">1738180000</a>                                                                     |
| Type       | ADAP EX M75-M50                                                                                |
| GTIN (EAN) | 4008190958077                                                                                  |
| Qté.       | 1 pièce(s)                                                                                     |

## ADAP EX M75-M50

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Poids net 316 g

## Températures

Température de fonctionnement -40 °C... 100 °C

## Conformité environnementale du produit

|            |                |      |                                      |
|------------|----------------|------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 | SCIP | 69c399a3-d29f-4fa4-b22e-340c0db02257 |
|------------|----------------|------|--------------------------------------|

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000441    | ETIM 7.0    | EC000441    |
| ETIM 8.0    | EC000441    | ECLASS 9.0  | 27-14-44-32 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-44-90 | ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 12.0 | 27-14-08-06 |

## Caractéristiques générales

|                                          |                 |                                          |                                                                                                  |
|------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Degré de protection                      | IP54            | Degré de protection avec GWDR            | IP54                                                                                             |
| Filetage (extérieur)                     | M 75            | Filetage (intérieur)                     | M 50                                                                                             |
| Matériau                                 | Laiton, nickelé | Pas de vis                               | 1,5 mm                                                                                           |
| Plage de température d'utilisation, max. | 100 °C          | Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C                                                                                           |
| Presse-étoupes                           |                 | Remarque : degré de protection           | Veuillez suivre les instructions de fonctionnement pour atteindre une protection IP plus élevée. |
|                                          | Métrique        |                                          |                                                                                                  |

## Numéros de certificat du presse-étoupe

|                                              |                  |                                               |                                   |
|----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Conditions d'homologation                    | ATEX, IECEx      | Identification                                | II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD |
| Numéro de certificat du presse-étoupe (ATEX) | SIRA 10ATEX1225X | Numéro de certificat du presse-étoupe (IECEx) | IECEx SIR 07.0010X                |

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

## Téléchargements

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Données techniques | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Données techniques | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>             |
| Catalogue          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |