

LM WO 37/25 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Figure similaire

Étiquettes autocollantes en polyester qui conviennent à une imprimante laser de bureau A4.

Informations générales de commande

Version	LaserMark, Repères de fils et de câbles, 3.4 - 4.8 mm, 37 x 25 mm, jaune
Référence	<u>1768430000</u>
Туре	LM WO 37/25 GE
GTIN (EAN)	4032248110070
Qté.	10 pièce(s)



LM WO 37/25 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	0,025 mm	Profondeur (pouces)	0,001 inch
Hauteur	37 mm	Hauteur (pouces)	1,457 inch
Largeur	25 mm	Largeur (pouces)	0,984 inch
Poids net	10,2 g		

Températures

plage de température d'utilisation -40...150 °C

Classifications

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02

Caractéristiques générales

Adhésif	Acrylate	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Couleur		Couleur du matériau selon code	
	jaune	couleurs	4
Halogène	Non	Largeur	25 mm
Matériau		Nombre de repérages par combinaison	1 Feuille d'étiquettes = 55
	Film polyester		Repères de fils et de câbles
Nombre par feuille	55	Plage de température d'utilisation, max.	150 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	Taille de plage de repérage	37 x 8 mm
Type d'impression	vierge	Version	autoadhésif
plage de température d'utilisation	-40150 °C		

Repères de fils et de câbles

Diamètre extérieur du conducteur	3.4 - 4.8 mm	Diamètre extérieur du conducteur	r, max. 4,8 mm
Diamètre extérieur du conducteur,	min. 3,4 mm	Halogène	Non
Hauteur de la zone de texte	8 mm	Largeur de la zone de texte	35,5 mm
Section de raccordement de conducteur		Section de raccordement du conducteur,	
	2.5 - 6 mm ²	max.	6 mm²
Section de raccordement du cond	ucteur,		
min	2 5 mm ²		

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Données techniques	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Catalogue	Catalogues in PDF-format



LM WO 37/25 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins

