

SAI-8-F 5P M12 5M VA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ce répartiteur a été développé spécialement pour l'industrie alimentaire. En soulevant le répartiteur, il est possible de le nettoyer facilement par en dessous. De plus, il n'a pas de recoins.

- Classe de protection élevée (IP69K)
- Boîtier spécial en acier inox 1.4404/316L
- Support de contact M12 et câble en PVC

Informations générales de commande

Version	SAI passifs, Répartiteur passif capteurs-actionneurs, M12, Version précâblée, 5 m, Oui
Référence	1865310000
Type	SAI-8-F 5P M12 5M VA
GTIN (EAN)	4032248432936
Qté.	1 pièce(s)

SAI-8-F 5P M12 5M VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	172 mm	Profondeur (pouces)	6,772 inch
Hauteur	43 mm	Hauteur (pouces)	1,693 inch
Poids net	1 753 g		

Températures

Température de fonctionnement	-25 - 70°C
-------------------------------	------------

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1	SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55bf5cb55
------------	----------------	------	-------------------------------------

Classifications

ETIM 6.0	EC002585	ETIM 7.0	EC002585
ETIM 8.0	EC002585	ECLASS 9.0	27-44-01-08
ECLASS 9.1	27-44-01-08	ECLASS 10.0	27-44-01-08
ECLASS 11.0	27-44-01-08	ECLASS 12.0	27-44-01-08

Caractéristiques de raccordement

Sortie répartiteur	Version précâblée
--------------------	-------------------

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base du boîtier	Acier inoxydable	Couleur du boîtier	argent
Raccord fileté femelle	Acier inoxydable	Matériau des contacts	CuZn
Surface du contact	doré		

Caractéristiques techniques générales

Codage de voie d'enchâssage	A	Degré de protection	IP69K
Nombre de pôles	5	Nombre de contacts femelles	8
Filetage du raccordement	M12	Degré de pollution	3
Tenue au feu	V-0	LED	Oui

Caractéristiques électriques

Tension nominale, min.	10 V	Tension nominale, max.	30 V
Courant max. par emplacement	4 A	Courant total	12 A
Courant par signal	2 A	Tenue d'isolation	10 ⁹ Ω

Câble de données techniques

Nombre de pôles	5	Longueur du câble	5 m
Utilisation sur chaîne porte-câbles	Oui		

SAI-8-F 5P M12 5M VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
N° de certificat (cULus)	E141197

Téléchargements

Données techniques	WSCAD
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN