

**VT-TM 0/18 TWIN HF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Étiquetage double face TM/HF Twin : 0,22 – 2,5 mm<sup>2</sup>.  
L'étui double permet le marquage double face d'un conducteur. Il peut être équipé avec deux étiquettes TM-I 18 pour permettre par exemple de lire le départ et l'arrivée d'un conducteur à un seul emplacement. Les étuis transparents sans halogène sont utilisables sur des conducteurs de diamètre compris entre 1,3 et 4,0 mm.

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | TM, Étui x 5 mm, Polyéthylène LD, Couleur: transparent, Diamètre extérieur du conducteur: 1.3 - 2.6 mm |
| Référence  | <a href="#">1891800000</a>                                                                             |
| Type       | VT-TM 0/18 TWIN HF                                                                                     |
| GTIN (EAN) | 4032248504541                                                                                          |
| Qté.       | 1 000 pièce(s)                                                                                         |

## VT-TM 0/18 TWIN HF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Profondeur | 10 mm   | Profondeur (pouces) | 0,394 inch |
| Hauteur    | 18 mm   | Hauteur (pouces)    | 0,709 inch |
| Largeur    | 5 mm    | Largeur (pouces)    | 0,197 inch |
| Poids net  | 0,264 g |                     |            |

## Températures

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| plage de température d'utilisation | -40...80 °C |
|------------------------------------|-------------|

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ETIM 8.0    | EC001530    | ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |

## Caractéristiques générales

|                                          |        |                                          |                      |
|------------------------------------------|--------|------------------------------------------|----------------------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94      | HB     | Couleur                                  | transparent          |
| Halogène                                 | Non    | Industries recommandées                  | Transports, Machines |
| Largeur                                  | 5 mm   | Matériau                                 | Polyéthylène LD      |
| Plage de température d'utilisation, max. | 80 °C  | Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C               |
| Type d'impression                        | vierge | plage de température d'utilisation       | -40...80 °C          |

## Repères de fils et de câbles

|                                             |                            |                                             |                     |
|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| Diamètre extérieur du conducteur            | 1.3 - 2.6 mm               | Diamètre extérieur du conducteur, max.      | 2,6 mm              |
| Diamètre extérieur du conducteur, min.      | 1,3 mm                     | Halogène                                    | Non                 |
| Section de raccordement de conducteur       | 0.22 - 1.5 mm <sup>2</sup> | Section de raccordement du conducteur, max. | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement du conducteur, min. | 0,22 mm <sup>2</sup>       |                                             |                     |

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Téléchargements

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Données techniques | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Données techniques | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |
| Catalogue          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |