

**PAP PDU6/10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustration du produit**

Les flasques de fermeture sont placées à l'extrémité ouverte du bornier, avant l'équerre de blocage. L'utilisation des flasques de fermeture permet de conserver les caractéristiques des blocs de jonction comme par exemple la tension nominale. On évite ainsi le contact avec les pièces sous tension et le dernier bloc de jonction est protégé contre l'accès des doigts .

**Informations générales de commande**

Version	Série P, Plaque d'extrémité, Beige foncé, 2.5 mm
Référence	<a href="#">1896330000</a>
Type	PAP PDU6/10
GTIN (EAN)	4032248511440
Qté.	20 pièce(s)
Statut de livraison	<b>Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.</b>
Disponible jusqu'à	2023-03-31
Produit de remplacement	<a href="#">1991970000</a>

Date de création 7 novembre 2022 16:31:37 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

## PAP PDU6/10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Profondeur	32,55 mm	Profondeur (pouces)	1,281 inch
Hauteur	62,94 mm	Hauteur (pouces)	2,478 inch
Largeur	2,5 mm	Largeur (pouces)	0,098 inch
Poids net	3,1 g		

### Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C
Température d'utilisation permanente, max.	120 °C		

### Classifications

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0	27-14-11-33
ECLASS 12.0	27-14-11-33		

### Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage enclipsable	Montage direct Oui	Type de montage	Montage direct
------------------------------------	-----------------------	-----------------	----------------

### Caractéristiques des matériaux

Matériau	Wemid	Couleur	Beige foncé
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0		

### Caractéristiques du système

Version	Plaque d'extrémité
---------	--------------------

### Généralités

Instruction de montage	Montage direct
------------------------	----------------

### Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

### Téléchargements

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Données techniques	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Documentation utilisateur	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks BPZL ZQV/PAP</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	